令和6年度

関西支社管内 土木工事設計材料単価表

令和7年1月

関西支社

単 価 目 次

《 保全工事材料 》

生コンクリート	・・・・・・・・・・・・・・・・	1～97
アスファルト合材	・・・・・・・・・・・・・・・・	98～113

《 建設工事材料 》

生コンクリート	・・・・・・・・・・・・・・・・	114～374
セメント（バラ）	・・・・・・・・・・・・・・・・	375～381
道路用骨材	・・・・・・・・・・・・・・・・	382～400
コンクリート用骨材	・・・・・・・・・・・・・・・・	401～407
舗装用骨材	・・・・・・・・・・・・・・・・	408～414
アスファルト合材	・・・・・・・・・・・・・・・・	415～433
再生骨材	・・・・・・・・・・・・・・・・	434～443
再生アスファルト合材	・・・・・・・・・・・・・・・・	444～462

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

- ・ 「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)関西支社及び関西支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関西支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・ 『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）』（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは、「-」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については「空白」としております。
- ・ 本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・ 本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・ 本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

公表時期 : 4回／年（4月・7月・10月・1月）

公表単価 : 生コンクリート・セメント（バラ）

道路用骨材・コンクリート用骨材・舗装用骨材

アスファルト合材・再生骨材・再生アスファルト合材

《保全工事材料》

生コンクリート

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

															大阪(高)							
															中 東 自 動 車 道							
															吹田市	吹田市 豊中市	豊中市 池田市					
															吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市			
															(単位:円)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ厚 (mm)	スランピング 容積(%)	空気量 (%)	密度 修正係数 (%)	セメント の種類	骨 格 径 (kg/m ³)	洗 水 割 減 率 (%)	W/C (%)	単位水 量 土 質 (kg/m ³)	膨 張 材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区分	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指し渡し					
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	夜間	m ³		指し渡し					
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指し渡し					
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	夜間	m ³		指し渡し					
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指し渡し					
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指し渡し					
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指し渡し					
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	165	なし	夜間	m ³		指し渡し					
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³		指し渡し	26,500	26,500			
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		指し渡し	26,500 別途割増 (夜間)	26,500 別途割増 (夜間)			
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		指し渡し	26,500	26,500			
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		指し渡し	26,500 別途割増 (夜間)	26,500 別途割増 (夜間)			
0106000	D1-1	18	40	-	-	-		N BB FB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		指し渡し	26,500	26,500			
0106001	D1-1	18	40	-	-	-		N BB FB	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		指し渡し	26,500 別途割増 (夜間)	26,500 別途割増 (夜間)			
0107000	D1-1	18	25.20	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³		指し渡し	26,500	26,500			
0107001	D1-1	18	25.20	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		指し渡し	26,500 別途割増 (夜間)	26,500 別途割増 (夜間)			
0107002	D1-1	18	40	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		指し渡し	26,500	26,500			
0107003	D1-1	18	40	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		指し渡し	26,500 別途割増 (夜間)	26,500 別途割増 (夜間)			
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指し渡し	27,700	27,700			
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		指し渡し	27,700 別途割増 (夜間)	27,700 別途割増 (夜間)			
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	スリップフォーム用	指し渡し	33,400	33,400			
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³	スリップフォーム用	指し渡し	33,400 別途割増 (夜間)	33,400 別途割増 (夜間)			

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

															単価年度:202412						
															大阪(高)						
															中国自動車道						
															吹田市 吹田市 吹田市 吹田市 吹田市						
															(単位:円)						
生コンクリート															吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市		
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラグの注1)	スラグの含有率(%)	空気量(%)	セメントの種類	骨材の最大寸法(kg/m ³)	減水剤の種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市	吹田市
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5	N BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³							
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5	N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³							
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5	N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³							
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5	N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		32,800	32,600				
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5	N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³							
0128006	A1-5(B)	30	20(25)	スラグフロン		4.5	N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		43,400	43,400				
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラグフロン		4.5	N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³							
0131001	H2-1	曲げ4.5	25	20	8	4.5	H	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³							
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8	8	4.5	H	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³							
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラグフロー)		4.5	N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³							
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラグフロー)		4.5	N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³							
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラグフロー)		4.5	N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³							
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラグフロー)		4.5	N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³							
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³							
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³							
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³							
0136000	A1-5-o	30	25(20)	12		4.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³							
0136001	A1-5-o	30	25(20)	12		4.5	N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³							
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラグフロー)		4.5	N		指定なし	50	175	なし	なし	m ³							
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラグフロー)		4.5	N		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³							
0138000	A1-5(60)	30	20	60(スラグフロー)		4.5	N		高性能AE	50	175	20	なし	m ³							
0138001	A1-5(60)	30	20	60(スラグフロー)		4.5	N		高性能AE	50	175	20	夜間	m ³							
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-	N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³							
0140000	P6-4	50	20	12		4.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³							

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート															単価年度:202412 版次(高)							
規格No.	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ厚 (mm)	スランピング 容積(%)	空気量 (%) 注1)	密度 修正係数 (%)	セメント の種類	骨 格 の 種 類 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水重 土質 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	(単位:円)					
																	松原市	大坂府	大坂府			
0101000	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		松原市	33,300 (注6)	大坂府	33,300 (注6)	大坂府	33,300 (注6)
0101001	A1-5	30	25(20)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	夜間	m ³		松原市	33,300 (注6)	大坂府	33,300 (注6)	大坂府	33,300 (注6)
0102000	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0102001	A1-5	30	25(20)	12		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	30	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0102010	A1-5	30	20	17		5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0102011	A1-5	30	20	17		5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0103000	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0103001	B2-1	24	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	165	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0104000	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0104001	C1-1	18	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0105000	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0105001	C2-1	18	40	8		4.5		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0106000	D1-1	18	40	-	-	-		N BB FB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0106001	D1-1	18	40	-	-	-		N BB FB	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0107000	D1-1	18	25.20	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0107001	D1-1	18	25.20	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0107002	D1-1	18	40	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0107003	D1-1	18	40	-	-	-		N BB F	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0108000	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0108001	B1-3	24	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		松原市		大坂府		大坂府	
0108010	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	スリップフォーム用	松原市		大坂府		大坂府	
0108011	B1-3(SF)	24	20(25)	3		6		N BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³	スリップフォーム用	松原市		大坂府		大坂府	

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート															単価年度:202412 版次(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ厚 (mm)	スラブ厚 容率(%)	空気量 (%)	空気量 許容率 (%)	セメント の種類	骨 格 の 種 類	洗 水 割 種 類	W/C (%)	単位水量 土質 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 降 出 荷	単 位 備 考	(単位:円)			
																区分	大坂府	大坂府	大坂府
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0110000	A1-2	※(1)B3減	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0110001	A1-2	※(1)B3減	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0112011	P6-4	50	20	12		—		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m ³	—	指し渡し		
0113000	A1-4	24	20	40(スラブ フロー)		4.5		N	—	高性軟AE	50	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0113001	A1-4	24	20	40(スラブ フロー)		4.5		N	—	高性軟AE	50	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	なし	m ³	—	指し渡し		
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	—	指定なし	60	175	30	夜間	m ³	—	指し渡し		
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	—	指し渡し		
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 繊維強化ポリプロピレン繊維 中繊維 50% F50%	—	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	—	指し渡し		
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	—	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	—	指し渡し		

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート																	単価年度:202412 版次(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブの厚さ(cm)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	骨材の最大寸法(kg/m ³)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加量(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	(単位:円)			
																区分	大坂府	大坂府	大坂府
0126001	A1-3	30	20(25)	8	4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指上			
0127000	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指上			
0127001	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指上			
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指上			
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上			
0128006	A1-5(B)	30	20(25)	スラッグフロー	4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指上			
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラッグフロー	4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上			
0131001	H2-1	曲げ4.5	25	20	8	4.5	H	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		指上			
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8	4.5		H	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		指上			
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラッグフロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指上				
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラッグフロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指上				
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラッグフロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指上				
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラッグフロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指上				
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15	4.5		L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³		指上			
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指上			
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上			
0136000	A1-5-0	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指上			
0136001	A1-5-0	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上			
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラッグフロー)	4.5		N	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指上				
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラッグフロー)	4.5		N	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指上				
0138000	A1-5(60)	30	20	60(スラッグフロー)	4.5		N	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指上				
0138001	A1-5(60)	30	20	60(スラッグフロー)	4.5		N	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上				
0139000	C2-1(A)	18	40	4	-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		指上			
0140000	P6-4	50	20	12	4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指上			

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート															単価年度:202412 版次(高)					
規格No.	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラップ厚(mm)	スラップ厚公差(mm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメントの種類	厚み(kg/m ³)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量土質(kg/m ³)	膨張材添加(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	(単位:円)			
																	区分	大坂府	大坂府	大坂府
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m ³		松			
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高作新AE	43	175	30	なし	m ³		松			
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m ³		松			
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高作新AE	50	175	20	なし	m ³		松			
0140001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		松			
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高作新AE	43	175	20	なし	m ³		松			
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m ³		松			
0147000	P9-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m ³		松			
0147001	P9-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		松			
0148000	P9-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m ³		松			
0148001	P9-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m ³		松			
0149000	P9-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m ³		松			
0149001	P9-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m ³		松			
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		松			
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	-	高作新AE	50	175	20	夜間	m ³		松			
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		松			
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m ³		松			
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		松			
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高作新AE	43	175	なし	夜間	m ³		松			
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m ³		松			

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スラップ厚は、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後露出の前の箇所を言う。
 注3) N:高強度ポルトランドセメント、BB:高早セメント、H:高早ポルトランドセメント、P:標準ポルトランドセメント、F:フライアッシュセメント、B:軽集積材ポルトランドセメント、L:低熱材ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H1-1、H2-1で標準用セメント多採用した場合の曲げ強度は、経年3日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材料28日における圧縮強度は、水中割増し多乗した値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(118N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指 指定品(W/C、単位水量等) 選 全生コンクリート品質管理委員会設置の監査基準に合格した工場
 注8) 有料道路の料金は含まない。
 *空白は調査対象外。-「-」:市場性が無く単価設定なし。

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

***** 0001
 神戸(高)

生コンクリート															(単位:円)			
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(注1)	スランプリング厚(注1)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	膠凝材の割合(kg/m ³)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量土質(kg/m ³)	膨張材添加(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0110000	A1-2	※(1)B300	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0110001	A1-2	※(1)B300	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0112011	P6-4	50	30	12		-		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m ³	-	指し渡し	
0113000	A1-4	24	20	40(スラブ厚)		4.5		N	-	高性軽AE	50	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0113001	A1-4	24	20	40(スラブ厚)		4.5		N	-	高性軽AE	50	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	なし	m ³	-	指し渡し	
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	夜間	m ³	-	指し渡し	
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指し渡し	
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 膨張材配合率20%以上の高性軽AEコンクリート	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指し渡し	
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指し渡し	

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブの厚さ(cm)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	厚み(mm)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	神戸市	
0126001	A1-3	30	20(25)	8	4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指上		
0127000	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指上		
0127001	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指上		
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高機能AE	50	175	20	なし	m ³		指上		
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高機能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上		
0128006	A1-5(B)	30	20(25)	スラップロー45	4.5		N BB	-	高機能AE	50	175	20	なし	m ³		指上		
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラップロー45	4.5		N BB	-	高機能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上		
0131001	H2-1	曲げ4.5	25	20	8	4.5	H	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³		指上		
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8	4.5		H	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³		指上		
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラップロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		高機能コンクリート 指定性能のラング(コンクリート標準配合表)	指上		
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラップロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		高機能コンクリート 指定性能のラング(コンクリート標準配合表)	指上		
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラップロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		高機能コンクリート 指定性能のラング(コンクリート標準配合表)	指上		
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラップロー)	4.5		N BB	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		高機能コンクリート 指定性能のラング(コンクリート標準配合表)	指上		
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15	4.5		L	-	高機能AE	50	175	15	なし	m ³		指上		
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高機能AE	50	175	20	なし	m ³		指上		
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高機能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上		
0136000	A1-5-o	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高機能AE	50	175	20	なし	m ³		指上		
0136001	A1-5-o	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高機能AE	50	175	20	夜間	m ³		指上		
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラップロー)	4.5		N	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		高機能コンクリート、自己充填性のラング(配合表(2023年編)4.4)	指上		
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラップロー)	4.5		N	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		高機能コンクリート、自己充填性のラング(配合表(2023年編)4.4)	指上		
0138000	A1-5(60)	30	20	60(スラップロー)	4.5		N	高機能AE	50	175	20	なし	m ³		高機能コンクリート、自己充填性のラング	指上		
0138001	A1-5(60)	30	20	60(スラップロー)	4.5		N	高機能AE	50	175	20	夜間	m ³		高機能コンクリート、自己充填性のラング	指上		
0139000	C2-1(A)	18	40	4	-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³		指上		
0140000	P6-4	50	20	12	4.5		H	300	高機能AE	43	175	なし	なし	m ³		指上		

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

生コンクリート															姫路(高)																				
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(注1)	スランピング容積(cm)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	骨 骨 骨の量(kg/m ³)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加量(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備 考	区分	兵庫県	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市			
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0110000	A1-2	※(1)B3級	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0110001	A1-2	※(1)B3級	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0112011	P6-4	50	20	12		-		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m ³	-	指上																		
0113000	A1-4	24	20	40(スランピング)		4.5		N	-	高性AE	50	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0113001	A1-4	24	20	40(スランピング)		4.5		N	-	高性AE	50	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	なし	m ³	-	指上																		
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	夜間	m ³	-	指上																		
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上																		
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上																		
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上																		
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上																		
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 膨張材なし	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上																		
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指上																		

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

生コンクリート															姫路(高)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブの厚さ(cm)	スランピング量(%)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	骨材の含水率(kg/m ³)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加量(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	区分	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市			
0126001	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³																			
0127000	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³																			
0127001	Y1-1	30	20(25)	18		4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³																			
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³																			
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³																			
0128000	A1-5(B)	30	20(25)	スランピングロー45		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³																			
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スランピングロー45		4.5		N BB	-	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³																			
0131001	H2-1	曲げ4.5	25	20	8			H	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³																			
0131002	H2-1	曲げ4.5	40	8		4.5		H	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³																			
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スランピングロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³																			
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スランピングロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³																			
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スランピングロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³																			
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スランピングロー)		4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³																			
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15		4.5		L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³																			
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³																			
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³																			
0136000	A1-5-o	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³																			
0136001	A1-5-o	30	25(20)	12		4.5		N BB	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³																			
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スランピングロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m ³																			
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スランピングロー)		4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³																			
0138000	A1-5-600	30	20	60(スランピングロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	なし	m ³																			
0138001	A1-5-600	30	20	60(スランピングロー)		4.5		N		高性能AE	50	175	20	夜間	m ³																			
0139000	C2-1(A)	18	40	4		-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³																			
0140000	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³																			

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート															単価年度:202412						
規格No	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラブ厚(mm)	スラブ厚容量(cm)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	厚さ(mm)	湧水割種類	W/C(%)	単位水量土質(kg/m ³)	膨張材添加(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	(単位:円)				
																	区分	たつの市相生市	相生市	たつの市	兵庫県
0109000	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0109001	B1-4	24	20(25)	15		4.5		N BB	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0110000	A1-2	※(18割減)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0110001	A1-2	※(18割減)	20	8		4.5		H	230	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0112011	P6-4	50	20	12		-		H BB	300	指定なし	43	175	20	夜間	m ³	-	指上				
0113000	A1-4	24	20	40(スラブフロー)		4.5		N	-	高作業AE	50	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0113001	A1-4	24	20	40(スラブフロー)		4.5		N	-	高性能AE	50	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0114000	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	なし	m ³	-	指上				
0114001	B1-2(A)	24	25(20)	65		4.5		H	-	指定なし	60	175	30	夜間	m ³	-	指上				
0116000	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0116001	H1-1	曲げ4.5	25 20	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0116002	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上				
0116003	H1-1	曲げ4.5	40	1.5		4.5		N BB P F M	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上				
0119000	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0119001	A1-4	30	20(25)	12		4.5		N BB	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0124000	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0124001	H1-1	4.5(曲げ)	25 20	1.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0124002	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上				
0124003	H1-1	4.5(曲げ)	40	1.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上				
0125000	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	175	なし	なし	m ³	-	指上				
0125001	H2-1	4.5(曲げ)	25 20	6.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³	-	指上				
0125002	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³	-	指上				
0125003	H2-1	4.5(曲げ)	40	6.5		4.5		N BB 舗装用スラブフローの指定 中継継ぎ目あり	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³	-	指上				
0126000	A1-3	30	20(25)	8		4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	-	指上				

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート															単価年度:202412					
規格No.	コンクリート種別	材令28日圧縮強度(N/mm ²)	粗骨材の最大寸法(mm)	スラップの厚さ(cm)	空気量(%)	空気量許容率(%)	セメントの種類	厚さ(mm)	減水剤種類	W/C(%)	単位水量(kg/m ³)	膨張材添加量(kg/m ³)	夜間休日出荷	単位	備考	(単位:円)				
																区分	たつの市	相生市	たつの市	兵庫県
0126001	A1-3	30	20(25)	8	4.5		N BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³						
0127000	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³						
0127001	Y1-1	30	20(25)	18	4.5		N BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³						
0128000	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高性乾AE	50	175	20	なし	m ³						
0128001	A1-5(A)	30	20(25)	15	4.5		N BB	-	高性乾AE	50	175	20	夜間	m ³						
0128000	A1-5(B)	30	20(25)	スラップ厚0=45	4.5		N BB	-	高性乾AE	50	175	20	なし	m ³						
0129001	A1-5(B)	30	20(25)	スラップ厚0=45	4.5		N BB	-	高性乾AE	50	175	20	夜間	m ³						
0131001	H2-1	曲げ4.5	25	20	8		H	-	指定なし	なし	175	なし	夜間	m ³						
0131003	H2-1	曲げ4.5	40	8	4.5		H	-	指定なし	なし	165	なし	夜間	m ³						
0133000	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラップフロー)	4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³						
0133001	A1-5(K)	24	20(25)	55~65(スラップフロー)	4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³						
0133010	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラップフロー)	4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	なし	m ³						
0133011	A1-5(K)	30	20(25)	55~65(スラップフロー)	4.5		N BB		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³						
0134000	A1-5(L)	30	20(25)	15	4.5		L	-	高性乾AE	50	175	15	なし	m ³						
0135000	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高性乾AE	50	175	20	なし	m ³						
0135001	A1-4(A)	30	20(25)	12	4.5		N BB	270	高性乾AE	50	175	20	夜間	m ³						
0136000	A1-5-o	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高性乾AE	50	175	20	なし	m ³						
0136001	A1-5-o	30	25(20)	12	4.5		N BB	270	高性乾AE	50	175	20	夜間	m ³						
0137000	A1-5(K)	30	20	60(スラップフロー)	4.5		N		指定なし	50	175	なし	なし	m ³						
0137001	A1-5(K)	30	20	60(スラップフロー)	4.5		N		指定なし	50	175	なし	夜間	m ³						
0138000	A1-5-(60)	30	20	60(スラップフロー)	4.5		N		高性乾AE	50	175	20	なし	m ³						
0138001	A1-5-(60)	30	20	60(スラップフロー)	4.5		N		高性乾AE	50	175	20	夜間	m ³						
0139000	C2-1(A)	18	40	4	-		N BB	-	指定なし	なし	165	なし	なし	m ³						
0140000	P6-4	50	20	12	4.5		H	300	高性乾AE	43	175	なし	なし	m ³						

表3-2 コンクリート価格調査【単価年度:令和6年12月】

生コンクリート																	単価年度:202412				
																	経路(高)				
																	橋				
																	自				
																	動				
																	車				
																	道				
																	たつの市 相生市		たつの市 兵庫県		
																	(単位:円)				
種別No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ厚 (mm)	スラブ厚 容率(%)	空気量 (%)	空気量 許容率 (%)	セメント の種類	厚 み (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位重量 土質 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区分	たつの市	相生市	たつの市	兵庫県
0140001	P6-4	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	なし	夜間	m ³		扱・運				
0141000	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高作熱AE	43	175	30	なし	m ³		扱・運				
0141001	P6-5	50	20	12		4.5		H	300	高性能AE	43	175	30	夜間	m ³		扱・運				
0145000	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高作熱AE	50	175	20	なし	m ³		扱・運				
0145001	A1-4(B)	40	20(25)	12		4.5		N	270	高性能AE	50	175	20	夜間	m ³		扱・運				
0146000	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高作熱AE	43	175	20	なし	m ³		扱・運				
0146001	P6-5(B)	50	20(25)	12		4.5		N	300	高性能AE	43	175	20	夜間	m ³		扱・運				
0147000	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	なし	m ³		扱・運				
0147001	P3-2(A)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		扱・運				
0148000	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	なし	m ³		扱・運				
0148001	P3-2(B)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	20	夜間	m ³		扱・運				
0149000	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	なし	m ³		扱・運				
0149001	P3-2(C)	36	25(20)	8		4.5		N BB		指定なし	43	175	30	夜間	m ³		扱・運				
0149100	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		扱・運				
0149101	A1-5	30	25(20)	15	±2.5	4.5	±1.5	N, BB	-	高作熱AE	50	175	20	夜間	m ³		扱・運				
0150000	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		扱・運				
0150001	A1-1	30	20(25)	8	±2.5	4.5	±1.5	N	230	指定なし	50	175	30	夜間	m ³		扱・運				
0151000	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		扱・運				
0151001	P6-4	50	20	12		4.5		H	350	高作熱AE	43	175	なし	夜間	m ³		扱・運				
0152000	P6-5(C)	50	20	12		4.5		N	300	高性能AE	40	175	20	なし	m ³		扱・運				

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スラブ厚は、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後露出の前の箇所を言う。
 注3) N:高品質ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種、H:高炉ポルトランドセメント、P:低熱ポルトランドセメント、F:フライアッシュセメントB種、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H1-1、H2-1で録録用セメント多採用した場合の曲げ強度は、経年91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材令28日における圧縮強度は、水中割増し多乗した値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(118N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 扱:指定品(W/C、単位水重量) 選:全量生コンクリート品質管理監査会議の監査基準に合格した工場
 注8) 有:経路の科目は含まない。
 *空白は調査対象外。-「-」:市場性が無く単価設定なし。

別紙－1

京滋バイパス／宇治市域(京都高速道路事務所管内)
 第二京阪道路／久御山町域(京都高速道路事務所管内)
 京奈道路／京田辺市域、精華町域、木津川市域(京都高速道路事務所管内)
 名神高速道路／京都市域、向日市域、大山崎町域、長岡京市域(京都高速道路事務所管内)
 京都縦貫自動車道／長岡京市域、京都市域(亀岡高速道路事務所管内)

<出荷時間帯目安表>

単価年度:202412

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	+ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	+ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00～7:29	150,000円/回	+ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30～7:59	-	+ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00～18:59	-	+ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00～20:59までの納入分	-	+ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	-	
予定数量5m3以上10m3以下	-	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	-	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	-	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	-	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	-	
予定数量150m3以上	600,000円	-	
30%以上の数量減	-	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

別紙－2

京都縦貫自動車道／亀岡市、南丹市(京都高速道路事務所管内)

<夜間・休日出荷>

・対応不可

単価年度:202412

別紙—3

名神高速道路／島本町域(京都高速道路事務所管内)
 名神高速道路／高槻市域、茨木市域、吹田市域、豊中市域、尼崎市域、西宮市域(大阪高速道路事務所管内)
 近畿自動車道／茨木市域、吹田市域、摂津市域、守口市域、門真市域、大阪市域、大東市域、東大阪市域、八尾市域(大阪高速道路事務所管内)
 中国自動車道／吹田市域、豊中市域(大阪高速道路事務所管内)
 近畿自動車道／松原市域、大阪市域(阪奈高速道路事務所管内)
 西名阪自動車道／羽曳野市域、藤井寺市域、柏原市域、松原市域(阪奈高速道路事務所管内)
 阪和自動車道／堺市域、和泉市域(阪奈高速道路事務所管内)
 阪和自動車道／泉佐野市域、泉南市域、阪南市域(和歌山高速道路事務所管内)
 中国自動車道／池田市域、伊丹市域、宝塚市域、西宮市域、神戸市域、三木市域(神戸高速道路事務所管内)
 山陽自動車道／神戸市域、三木市域、小野市域(神戸高速道路事務所管内)
 新名神高速道路／神戸市域(神戸高速道路事務所管内)
 中国自動車道／姫路市域、宍粟市域、佐用町域(福崎高速道路事務所管内)
 山陽自動車道／三木市域、加古川市域、小野市域、姫路市域、たつの市域、赤穂市域、相生市域、備前市域(姫路高速道路事務所管内)
 播磨自動車道／たつの市域、相生市域(姫路高速道路事務所管内)
 第二神明道路／神戸市域、明石市域(第二神明事務所管内)
 関西空港自動車道／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)
 関西国際空港連絡橋／泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)
 阪和自動車道／和泉市域、岸和田市域、貝塚市域、熊取町域、泉佐野市域(和歌山工事事務所管内)

単価年度: 202412

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00 (打設開始＝現場着時間) (打設完了＝現場退出時間)

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了 注1,2	+	1,000円/m ³
②	打設開始17:00～22:00打設完了	200,000円/式 +	1,000円/m ³
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続	400,000円/式 +	1,000円/m ³
④	打設開始22:00～翌日5:30迄	400,000円/式 +	1,000円/m ³
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式 +	1,000円/m ³ 当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合 注3	+	5,000円/台 当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00

土曜日出荷 注4	+	1,000円/m ³
休日出荷 注4	200,000円/式 +	1,000円/m ³

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定＝15:00以降 (出荷予定前日＝出荷予定前日営業日)

出荷予定日 前日15:00	平日規定時間内	+	4,000円/m ³	
	土曜日 規定時間内	+	4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件 +	4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。

また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m³。

但し、予定数量が30m³未満の場合は除く。

別紙－4

西名阪自動車道／天理市域（阪奈高速道路事務所管内）

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

単価年度：202412

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m ³ 未満の場合に適用し、100m ³ 以上の場合は協議	150,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m ³	

<生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)>

キャンセル時間 出荷予定前日 営業日14:00以降 の場合	1m ³ 以上(※)50m ³ 未満	3,000円/m ³
	50m ³ 以上150m ³ 未満	2,500円/m ³
	150m ³ 以上	2,300円/m ³
	(上限 650,000円)	

(※)但し、0.5m³及び0.75m³の場合については、1m³のキャンセル料金が発生。

別紙—5

阪和自動車道／岩出市域、和歌山市域、海南市域、有田川町域(和歌山高速道路事務所管内)

湯浅御坊道路／有田川町域、湯浅町域、広川町域、日高川町域、御坊市域(和歌山高速道路事務所管内)

<夜間・早朝打設の生コンクリート割増額>

単価年度:202412

時間	セット料金	加算額	備考
打設開始 18:00～22:00打設完了	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	
打設開始 18:00～22:00以降打設継続	400,000円/式	+ 1,000円/m ³	
打設開始 22:00～ 5:00打設完了	400,000円/式	+ 1,000円/m ³	
打設開始 5:00～ 8:00打設分	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	

<休日の生コンクリート割増額>

	セット料金	加算額	備考
休日割増	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	

※工場稼働については事前協議が必要

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

キャンセル日時	30m ³ 以上100m ³ 未満	100m ³ 以上200m ³ 未満	200m ³ 以上
出荷前日14:00以降	200,000円/式	250,000円/式	300,000円/式

<予定数量変更キャンセル料金>

キャンセル日時	予定数量30m ³ 以上 予定数量の4割以上の数量減が発生した場合
出荷前日14:00以降	減量(m ³)×2,000円

別紙－6

舞鶴若狭自動車道／丹波市域(福知山高速道路事務所管内)

<夜間・早朝・休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

単価年度:202412

No.	打設開始時間	セット料金	加算額	備考
①	規定時間超17:30～20:00迄に打設完了の場合		+ 1,000円/m3	
②	打設開始17:00～22:00打設完了の場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	
③	打設開始17:00～22:00以降打設継続の場合	400,000円/式	+ 1,000円/m3	
④	打設開始22:00～翌日5:30迄の場合	400,000円/式	+ 3,000円/m3	
⑤	打設開始(早朝)5:30～の場合	200,000円/式	+ 1,000円/m3	当日8:00打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30～の場合		+ 5,000円/台	当日8:00打設分まで割増対象
⑦	①～⑥の出荷条件が休日の場合		50%割増	

◆夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

◆打設完了時間が20:00を超える場合、②・③を適用。

◆打設開始＝現場着時間 打設完了＝納入書受領時間

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定＝打設開始8：00～打設完了17：00

休日出荷	200,000円/式	+	1,000円/m3
------	------------	---	-----------

※工場稼働については事前協議が必要

<キャンセル料金>

※出荷予定前日＝出荷予定前日営業日

出荷予定日 前日15:00 ～	土曜日・休日以外の規定時間内		+ 2,000円/m3
	土曜日 規定時間内		+ 2,000円/m3
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件	+ 2,000円/m3

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず7,000円/台。

別紙—7

舞鶴若狭自動車道／舞鶴市(福知山高速道路事務所管内)

単価年度:202412

■早朝割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	早朝出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	6時～8時 (※積込時刻)	1,500円/m3	5,000円/時間・台

■残業割増料金 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	延長出荷	割増金額	車両準備金額
数量無関係	17時以降 (※現場退場時刻)	1,500円/m3	2,500円/30分・台

■保障料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷)

プラント保障料	運搬保障(大型車)	運搬保障(小型車)
100,000円/回	50,000円/台	40,000円/台

■割増料金表(夜間・深夜・日曜日・休日出荷) 【生コン単価加算額(円/m3)】

打設数量(m3)	夜間出荷 (17時～22時)	深夜出荷 (22時～翌朝6時)	日曜日出荷 (8時～17時)	特別休日出荷 (8時～17時)	早朝出荷 (6時～8時)	拘束時間
2m3未満	25,000	35,000	35,000	35,000	早朝割増料金を適用する。	3H迄
2m3以上～5m3未満	15,000	20,000	20,000	20,000		3H迄
5m3以上～10m3未満	10,000	15,000	15,000	15,000		4H迄
10m3以上～30m3未満	7,500	9,000	9,000	9,000		5H迄
30m3以上～50m3未満	4,500	6,000	6,000	6,000		6H迄
50m3以上～100m3未満	別途協議	5,500	5,500	5,500		8H迄
100m3以上	別途協議					

■割増料金

項目	条件	金額
予約キャンセル	前日15時以降・当日のキャンセル	別途協議

【時間帯】:拘束時間を超える場合は時間割増を加算する。

※車両準備金額は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して時間毎に適用する。

※プラント保障料は、数量に関わらず各時間帯で打設を開始してから終了するまでを1回として適用する。

※運搬保障は、打設を開始してから終了するまでに配置した車両の台数に対して適用する。

※特別休日出荷は、盆休み・正月休み及び、ゴールデンウィークに適用する。

※その他、定めのない事項については別途協議とする。

別紙—8

舞鶴若狭自動車道／おおい町域、高浜町域、小浜市域(福知山高速道路事務所管内)

<時間外・深夜・休日出荷割増料金>

・都度協議

単価年度:202412

《保全工事材料》

アスファルト合材

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

					京都(高)												
					名 神 高 速 道 路								京 都 縦 貫 自 動 車 道				
					京 都 東 山 京 都 南		京 都 南 山 京 都 大 山 崎		久 御 山 道 大 山 崎		大 山 崎 茨 木		大 山 崎 J C T 長 岡 京				
					京都市		京都市 向日市 大山崎町 長岡京市		久御山町 大山崎町 八幡町		大山崎町 島本町		大山崎町 長岡京市				
(単位:円)					京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	大阪府	京都府	京都府		
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備 考	京都市	京都市	向日市	大山崎町	長岡京市	久御山町	大山崎町	八幡町	大山崎町	島本町	大山崎町	長岡京市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t												
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	15,600 *1	13,200 *1	15,600 *1	15,600 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t												
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	15,300 *1	12,900 *1	15,300 *1	15,300 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	13,100 *1	10,500 *1	13,100 *1	13,100 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	13	ストアス 60~80	t												
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	ストアス 60~80	t												
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー	t	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	14,600 *1	17,600 *1	17,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙17% 一般用	t												
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t												
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t												
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t												
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	14,300 *1	17,300 *1	17,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t												
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t												
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t												
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	18,800 *1	16,400 *1	18,800 *1	18,800 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	15,400 *1	17,800 *1	17,800 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t												
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝箱型	13		t												
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t												
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t												
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t												
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t												
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t												
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t												
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t												
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t												
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t												
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙20% 一般用	t												
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t												

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方

注) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

単価年度:202412

生アスファルト合材		大阪(高)																			
		名神高速道路										第二京阪道路									
規格No	材料名	最大粒径	Acタイプ	単位	備考	高槻市 茨木市	茨木市 吹田市	吹田市	吹田市 豊中市	豊中市 尼崎市	尼崎市 西宮市	吹方東 吹方学研	吹方学研 吹方学北	吹方北 吹方南	吹方南 吹方学北						
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t																
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,600	14,600	14,600	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,300	12,300	12,300	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(顆粒度)	13	ストアス 60~80	t																
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(顆粒度)	20	ストアス 60~80	t																
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,700	16,700	16,700	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,400	16,400	16,400	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,100	18,100	18,100	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	17,100	17,100	17,100	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t																
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t				-	-											
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t																
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方メートル加算

注) 有料道路の料金は含まない。

空白は調査対象外。-/-:市場性が無く単価設定なし。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【調査年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		大阪(高)																							
		近畿自動車道																							
		吹田 J C T I 吹 津 北	摂 津 北 I 摂 津	摂 津 南 I 門 真	門 真 I 門 真 J C T	門 真 J C T I 大 東 鶴 見	大 東 鶴 見 I 大 東 鶴 見 北	東 大 阪 北 I 東 大 阪 J C T	東 大 阪 J C T I 東 大 阪	東 大 阪 南 I 八 尾	八 尾 I 八 尾 原														
		茨木市 吹田市 摂津市	摂津市	摂津市 守口市 門真市	大阪府 門真市	大阪府 門真市	大阪府 大東市 東大阪市	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
		大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府				
		(単位:円)																							
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備 考	茨木市	吹田市	摂津市	摂津市	摂津市	守口市	門真市	大阪府	門真市	大阪府	大東市	東大阪市	東大阪市	東大阪市	八尾市	東大阪市	八尾市	大阪府	東大阪市	八尾市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t																				
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																				
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプI		ストアス 60~80	t	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(顆粒度)	13	ストアス 60~80	t																				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(顆粒度)	20	ストアス 60~80	t																				
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																				
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																				
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																				
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																				
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																				
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																				
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																				
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																				
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																				
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																				
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																				
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																				
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																				
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																				
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t																				
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																				
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																				
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t																				
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																				

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方メートル加算

(注) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。'-':市場性が無く単価設定なし。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【調査年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		大阪(高)																					
		第二阪奈道路					中国自動車道					新名神高速道路											
		西石切り帯分	帯分5小瀬	小瀬5中町	中町5宝来	吹田JCTより中国吹田	中国吹田5中国豊中	中国豊中5中国池田	高槻JCTより東城千提前	茨城千提前より箕面とどろみ				箕面とどろみより川西									
		東大阪市 生駒市	生駒市	生駒市 奈良市	奈良市	吹田市	吹田市 豊中市	豊中市 池田市	高槻市 茨木市	茨木市 箕面市 豊能町 箕面市			箕面市 池田市 川西市										
		大阪府	奈良県	奈良県	奈良県	奈良県	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	兵庫県				
		(単位:円)																					
規格No	材料名	最大粒径	Acタイプ																				
		単位	備考	東大阪市	生駒市	生駒市	生駒市	奈良市	奈良市	吹田市	吹田市	豊中市	豊中市	池田市	高槻市	茨木市	茨木市	箕面市	豊能町	箕面市	箕面市	池田市	川西市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	スタアス 60~80	t																		
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	13,200	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	14,900	13,200	13,200	13,200	14,900
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																		
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	12,900	13,700	13,700	13,700	13,700	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,600	12,900	12,900	12,900	14,600
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		スタアス 60~80	t	10,500	11,600	11,600	11,600	11,600	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,200	10,500	10,500	10,500	12,300
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	13	スタアス 60~80	t																		
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	スタアス 60~80	t																		
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	14,600	15,800	15,800	15,800	15,800	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,300	14,600	14,600	14,600	14,600	16,700
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																		
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																		
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																		
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																		
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	14,300	15,500	15,500	15,500	15,500	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,000	14,300	14,300	14,300	16,400
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																		
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																		
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																		
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	16,400	17,200	17,200	17,200	17,200	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,100	16,400	16,400	16,400	18,100
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	15,400	16,200	16,200	16,200	16,200	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	17,100	15,400	15,400	15,400	17,100
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																		
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																		
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																		
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																		
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																		
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																		
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																		
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																		
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t																		
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																		
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																		
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t																		
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																		

注)有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。「-」:市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に下記価格を別途加算
~200円/㌧(大阪府)
~300円/㌧(奈良県)

表3-1 生アスファルト合材価格調査【調査年度:令和6年12月】

単価年度:202412

					阪和自動車道													
					松原 美原北	美原北 美原JCT 美原南	美原JCT 美原南	堺JCT 堺JCT	堺JCT 堺JCT	堺JCT 堺JCT	堺 岸和田 和泉	和泉市 岸和田市 貝塚市				貝塚市 泉佐野 JCT		
					堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市 和泉市	和泉市 岸和田市 貝塚市				貝塚市 熊取町 泉佐野市		
					大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府	大阪府
(単位:円)					堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備考	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	堺市	和泉市	和泉市	岸和田市	貝塚市	貝塚市	熊取町	泉佐野市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA		13	ストアス 60~80													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA		13	改質Ⅱ型	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB		13	改質寒冷地域Ⅱ型													
010900	生アスファルト合材	バインダー		20	改質Ⅱ型	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1	12,900 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプI			ストアス 60~80	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1	10,500 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)		13	ストアス 60~80													
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)		20	ストアス 60~80													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材		13	高粘度バインダー	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材		13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材		13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用													
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型		13	改質Ⅱ型													
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型		13	改質Ⅱ型													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド		13	改質Ⅱ型	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ			60~80													
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)		20	改質Ⅱ型					14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1	14,700 *1
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物			改質Ⅱ型													
013000	生アスファルト合材	FB5		5	改質Ⅱ型(一般用)	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1	16,400 *1
013100	生アスファルト合材	FB13		13	改質Ⅱ型(一般用)	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト																
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型		13														
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		20	密粒度(20)													
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		13	密粒度(13)													
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		13	細粒度(13)													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材			粗粒度(20)													
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース																
100800	生アスファルト合材	BLG		13	BLG用バインダ	-	-	-	-									
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド		13	改質Ⅱ型 寒冷地用													
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA		13	改質Ⅲ型-WF													
101300	生アスファルト合材	FB5		5	改質Ⅲ型-WF													
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材		13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用													
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物		20	高弾性アスファルト混合物													

注) 有料道路の料金は含まない。
 *1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方
 空白は調査対象外。「-」:市場性が無く単価設定なし。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【調査年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		福知山(高)																							
		舞鶴若狭自動車道																							
		吉川 J C T S 三田 西	三田 西 S 丹 南 舞 山 口	丹 南 舞 山 口 S 香 日	香 日 S 福 知 山	福 知 山 S 綾 部	綾 部 S 綾 部 J C T	綾 部 J C T S 舞 鶴 西	舞 鶴 西 S 舞 鶴 東	舞 鶴 東 S 大 飯 高 浜	大 飯 高 浜 S 小 浜 西	小 浜 西 S 小 浜													
		三田市 三木市	三田市 福山市	徳山市 丹波市	丹波市 福知山市	福知山市 綾部市	綾部市	綾部市 舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市 おおい町 高浜町	おおい町 小浜市	小浜市													
		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	京都府	福井県	福井県	福井県	福井県	福井県								
生アスファルト合材		(単位:円)																							
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備 考	三田市	三木市	三田市	福山市	徳山市	丹波市	丹波市	福知山市	福知山市	綾部市	綾部市	舞鶴市	舞鶴市	舞鶴市	おおい町	高浜町	おおい町	小浜市	小浜市	
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t																				
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,600 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	17,900 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	16,200 *1	
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t				16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	18,700 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	14,300 *1	14,300 *1	14,300 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	15,500 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	17,500 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	15,800 *1	
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	12,000 *1	12,000 *1	12,000 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	13,400 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,200 *1	15,500 *1							
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	13	ストアス 60~80	t														15,800 *1	14,100 *1	14,100 *1				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(開粒度)	20	ストアス 60~80	t																				
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー	t																				
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙17% 一般用	t																				
011800	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	21,500 *1	21,500 *1	21,500 *1	21,500 *1	21,500 *1	21,800 *1	21,800 *1	21,800 *1	21,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	19,800 *1											
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	19,800 *1											
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	16,100 *1	16,100 *1	16,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	19,200 *1	19,200 *1	19,200 *1	19,200 *1	19,200 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	19,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	18,500 *1	
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																				
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																				
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																				
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	17,800 *1	17,800 *1	17,800 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	19,000 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	20,800 *1	21,100 *1	21,100 *1	21,100 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	19,400 *1	
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	16,800 *1	16,800 *1	16,800 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	18,000 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	19,800 *1	20,100 *1	20,100 *1	20,100 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																				
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																				
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																				
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																				
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																				
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																				
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																				
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																				
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	18,400 *1	20,300 *1	20,300 *1	20,300 *1	20,300 *1	20,300 *1	20,600 *1	20,600 *1	20,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	19,600 *1	
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																				
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																				
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粒度バインダー 空隙20% 一般用	t																				
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部整層用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																				

注)有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方メートル加算

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		神戸(高)																													
		中国自動車道										山陽自動車道										新名神高速道路									
		吉川JCT		中国池田JCT		宝塚JCT		西宮山口JCT		西宮北JCT		神戸JCT		神戸三田JCT		吉川JCT		神戸JCT		神戸北JCT		三木JCT		三木東JCT		三木小野JCT		三木JCT		川西JCT	
		三田市		池田市		宝塚市		西宮市		神戸市		神戸市		三木市		三木市		神戸市		神戸市		三木市		三木市		三木市		三木市		神戸市	
		兵庫	兵庫	大阪	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫	兵庫
規格No	材料名	最大粒径	Acタイプ		単位	備考	三田市	三木市	池田市	伊丹市	宝塚市	宝塚市	西宮市	西宮市	神戸市	西宮市	神戸市	三木市	神戸市	三木市	神戸市	神戸市	三木市	三木市	三木市	三木市	三木市	三木市	三木市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t		12,600	12,600	11,300	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,600	12,900	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t		14,600	14,600	13,200	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,600	14,900	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地Ⅱ型	t																										
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t		14,300	14,300	12,900	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,300	14,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t		12,000	12,000	10,500	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,000	12,300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	13	ストアス 60~80	t		12,400	12,400	10,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,400	12,700	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	ストアス 60~80	t																										
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t		16,400	16,400	14,600	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,400	16,700	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																										
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																										
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t																										
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t		16,100	16,100	14,300	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,100	16,400	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																										
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																										
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																										
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t		17,800	17,800	16,400	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	17,800	18,100	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t		16,800	16,800	15,400	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	16,800	17,100	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																										
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																										
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																										
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																										
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																										
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																										
100700	生アスファルト合材	ハイバーグース			t																										
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																										
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t																										
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																										
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																										
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t																										
101800	生アスファルト合材	高粘性上層部整層用混合物	20	高粘性アスファルト混合物	t																										

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方メートル加算

(注) 有料道路の料金は含まない。

空白は調査対象外。-/-:市場性が無く単価設定なし。

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

					福岡(高)													
					中国自動車道													
					吉川 ひょうご 東条		ひょうご 東条 滝野社		滝野社 加西		加西 福岡		福岡 山崎		山崎 佐用			
					加東市 三木市		加東市		加西市 加東市		加西市 福岡町		大東市 糸路市 福岡町		大東市 佐用町			
生アスファルト合材					(単位:円)													
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備 考	加東市	三木市	加東市	加西市	加東市	加西市	福岡町	大東市	糸路市	糸路市	福岡町	大東市	佐用町
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,500 *1	13,400 *1
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,200 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,200 *1	15,100 *1
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,900 *1	14,800 *1
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,900 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,900 *1	12,800 *1
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(細粒度)	13	ストアス 60~80	t	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,300 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,300 *1	13,200 *1
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	ストアス 60~80	t													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,300 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,300 *1	17,200 *1
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t													
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t													
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t													
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,000 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	17,000 *1	16,900 *1
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,400 *1	15,700 *1	15,600 *1
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,400 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,400 *1	18,300 *1
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,400 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,400 *1	17,300 *1
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t													
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝箱型	13		t													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t													
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t													
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t													
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t													
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t													
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t													
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t													
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t													
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t													
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部修繕用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注)有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方

表3-1 生アスファルト合材価格調査【単価年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		姫路(高)																播磨自動車道					
		山陽自動車道																播磨自動車道					
		三木 小野 加古川北		加古川北 山陽姫路東		山陽姫路東 山陽姫路西		山陽姫路西 龍野		龍野 龍野西		龍野西 赤穂		赤穂 備前		播磨JCT 播磨新宮		播磨神宮 赤粟JCT					
		加古川市 三木市 小野市		加古川市 姫路市		姫路市		姫路市 たつの市		たつの市		たつの市 赤穂市 相生市		赤穂市 備前市		たつの市 相生市		たつの市 赤粟市					
生アスファルト合材		(単位:円)																					
規格No	材料名	最大 粒径	Acタイプ	単位	備考	三木市	加古川市	小野市	加古川市	姫路市	姫路市	姫路市	たつの市	たつの市	たつの市	赤穂市	相生市	赤穂市	備前市	たつの市	相生市	たつの市	赤粟市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t																		
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	14,900 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1	15,100 *1				
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t																		
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,600 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1	14,800 *1				
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,600 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1	12,800 *1				
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(細粒度)	13	ストアス 60~80	t	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,000 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1	13,200 *1				
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	ストアス 60~80	t																		
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,000 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1	17,200 *1				
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t																		
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t																		
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t																		
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1				
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,700 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1	16,900 *1				
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t																		
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t																		
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t																		
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,100 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1	18,300 *1				
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,100 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1	17,300 *1				
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t																		
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t																		
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t																		
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t																		
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t																		
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t																		
100700	生アスファルト合材	ハイパーグース			t																		
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t																		
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t																		
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t																		
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t																		
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t																		
101800	生アスファルト合材	高弾性上層路盤用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t																		

注)有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/ト加算

表3-1 生アスファルト合材価格調査【調査年度:令和6年12月】

単価年度:202412

		第二神明(事)																
		第二神明道路																
		月見山出入口須磨	須磨JCT	名谷JCT	名谷JCT	名谷JCT	高丸大蔵谷	大蔵谷伊川谷	伊川谷玉津	玉津大久保	大久保明石西	垂水JCT	学園南長坂	長坂永井谷JCT				
		神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市			
		兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県	兵庫県			
		(単位:円)																
規格No	材料名	最大粒径	Acタイプ	単位	備考	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市	明石市	神戸市	神戸市	神戸市
010200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	ストアス 60~80	t													
010300	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅱ型	t	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
010501	生アスファルト合材	サーフェイス タイプB	13	改質寒冷地域Ⅱ型	t													
010900	生アスファルト合材	バインダー	20	改質Ⅱ型	t	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
011000	生アスファルト合材	アスベース タイプⅠ		ストアス 60~80	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
011100	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(細粒度)	13	ストアス 60~80	t	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
011200	生アスファルト合材	半たわみ性舗装合材(粗粒度)	20	ストアス 60~80	t													
011400	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
011500	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 一般用	t													
011600	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙17% 寒冷地用	t													
011900	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅠ型	13	改質Ⅱ型	t													
012000	生アスファルト合材	砕石マッシュク SMAⅡ型	13	改質Ⅱ型	t	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
012500	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型	t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
012600	生アスファルト合材	アスファルトカーブ		60~80	t													
012800	生アスファルト合材	バインダー(中温化入)	20	改質Ⅱ型	t													
012900	生アスファルト合材	厚層施工用混合物		改質Ⅱ型	t													
013000	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅱ型(一般用)	t	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
013100	生アスファルト合材	FB13	13	改質Ⅱ型(一般用)	t	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
013200	生アスファルト合材	グースアスファルト			t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013300	生アスファルト合材	FFP 縦溝粗面型	13		t													
100100	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	20	密粒度(20)	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
100200	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	密粒度(13)	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
100300	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材	13	細粒度(13)	t													
100400	生アスファルト合材	再生加熱アスファルト合材		粗粒度(20)	t													
100700	生アスファルト合材	ハイバーグース			t													
100800	生アスファルト合材	BLG	13	BLG用バインダ	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100900	生アスファルト合材	ハイブリッド	13	改質Ⅱ型 寒冷地用	t													
101200	生アスファルト合材	サーフェイス タイプA	13	改質Ⅲ型-WF	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101300	生アスファルト合材	FB5	5	改質Ⅲ型-WF	t													
101700	生アスファルト合材	排水性舗装合材	13	高粘度バインダー 空隙20% 一般用	t													
101800	生アスファルト合材	高弾性上層部整層用混合物	20	高弾性アスファルト混合物	t													

*1 夜間出荷の場合は上記価格に200円/立方メートル加算

注) 有料道路の料金は含まない。
空白は調査対象外。"—"：市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

生コンクリート

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	30,400	30,400		
																	指	—	—		
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適				
																	指				
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		30,400		
																	指	—			
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m ³		指・適		30,400 別途割増(別紙)		
																	指	—			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m ³		指・適	33,900 別途割増(別紙) 注6)	33,900 別途割増(別紙) 注6)		
																	指	—	—		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適				
																	指				
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適				
																	指				
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適				
																	指				
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	35,300 注6)			
																	指	—			
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	33,900 注6)			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道			
(単位:円)																	京都(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)				
																	指	—				
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)				
																	指	—				
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400	27,400	27,400	
																	指	—	—	—	—	
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	34,600 注6)	34,600 注6)			
																	指	—	—			
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)			
																	指	—	—			
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	30,400 別途割増(別紙)				
																	指	—				
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)				
																	指	—				
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,400 別途、取替費等 が必要)				
																	指	—				
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)				
																	指	—				
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400				
																	指	—				
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,400				
																	指	—				
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道				
(単位:円)															京都(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	28日強度	指・通	—	—		
																	指	—	—		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通				
																	指				
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通	35,100 注6) 別途、設備費と費用等 が対象)			
																	指	—			
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通	33,400 注6) 別途、設備費と費用等 が対象)			
																	指	—			
02500	A1-3(A)、A1- 3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		33,800		
																	指	—			
02510	A1-3(40)、P2- 2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		—		
																	指	—			
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		32,400		
																	指	—			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・通				
																	指				
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通				
																	指				
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																新名神高速道路		京都縦貫自動車道			
(単位:円)																京都(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																地盤堅固係	指・適	30,400			
																	指	—			
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適				
																	指				
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)			
																	指	—			
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適				
																	指				
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)			
																	指	—			
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	33,900 注6)	33,900 注6)		
																	指	—	—		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	34,600 注6)	34,600 注6)		
																	指	—	—		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適	—			
																	指	—			
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	36,400 注6)	36,400 注6)		
																	指	—	—		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適	37,100 注6)	37,100 注6)		
																	指	—	—		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	34,900			
																	指	—			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	32,400			
																	指	—			
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	33,600			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																新名神高速道路		京都縦貫自動車道					
																京都(事)							
																規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)
04310	A1-7	36	20	スラング ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	33,800					
04400	A1-8	30	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	32,900					
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	42,100 注6)				
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,000				
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適	30,000 別途割増(別紙)				
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200	29,200			
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200				
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適					
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適					
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適					
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,400				
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適					
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					
06010	B2-1	40	40,25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適					
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道				
(単位:円)															京都(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	30,400			
																	指	—			
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200			
																	指	—			
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
																	指				
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200
																	指	—	—	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適				
																	指				
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適		29,700		
																	指	—			
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		29,700		
																	指	—			
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
																	指	—			
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
																	指	—			
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適				
																	指				
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	—	—	—
																	指	—	—	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適				
																	指				
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
																	指				
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000		
																	指	—	—		
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	28,000			
																	指	—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道			
(単位:円)																	京都(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適					
																	指					
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適					
																	指					
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適					
																	指					
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適					
																	指					
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適					
																	指					
08095	C2-2	30	40.25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		30,400			
																	指		—			
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線文差部管埋用通路	指・適					
																	指					
10000	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000	25,200	25,200	
																	指	—	—	—	—	
10010	D1-1(A)	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適					
																	指					
10100	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
10101	D1-1(H)	18	40.25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	33,800			
																	指	—	—			
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		33,800 別途割増(別紙)			
																	指		—			
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6)			
																	指		—			
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400			
																	指		—			
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道			
(単位:円)																	京都(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	38,600				
																	指	—				
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800			
																	指	—				
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,300 注6)			
																	指	—				
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		33,800			
																	指	—				
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,400			
																	指	—				
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		35,900 注6)			
																	指	—				
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(はくばく製)添加型ペースコンクリート (パネチップに由来する発泡は含まない) 輸送を考慮しない	指・適					
																	指					
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(はくばく製)添加型ペースコンクリート (パネチップに由来する発泡は含まない) 輸送を考慮しない	指・適					
																	指					
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		—			
																	指	—				
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適					
																	指					
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	—				
																	指	—				
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,200	33,200			
																	指	—	—			
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	36,700 注6)	36,700 注6)			
																	指	—	—			
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		35,300 注6)			
																	指	—	—			
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		31,800			
																	指	—	—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
																	京都(事)				城陽市域
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	31,800			
																	指	—			
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	33,800			
																	指	—			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	33,200	33,200		
																	指	—	—		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		36,700 注6)		
																	指	—	—		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		33,800		
																	指	—	—		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		31,800		
																	指	—	—		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m ³		指・適		36,000 注6)		
																	指	—	—		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		42,100 注6)		
																	指	—	—		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング 10-10-10	5	4.5	1.5	H	—	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	42,700 注6)			
																	指	—	—		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	38,600			
																	指	—	—		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
																	指				
17850	P6-4	50	20	スラング 10-10-10	5	4.5	1.5	H	—	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	39,200			
																	指	—	—		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	36,800			
																	指	—	—		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		42,100 注6)		
																	指	—	—		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道					
(単位:円)															京都(事)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³	パルチング(低減対象)高強度ベースコンクリート (パルチングによる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	41,800 (別途、車輦固定料金が必 要)				
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(低減対象)高強度ベースコンクリート (パルチングによる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	40,100 (別途、車輦固定料金が 必要)				
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³		指・適	—				
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高砂スラグ細骨材	指・適					
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m ³	高砂スラグ細骨材	指・適					
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	38,600				
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	—				
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	42,100 注6)				
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート	指・適		33,100			
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m ³	中流動型コンクリート	指・適		—			
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m ³	中流動型コンクリート	指・適					
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		—			
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石粉	指・適		—			
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート	指・適		32,400			
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		31,800			
18141	T1-4	30	15	21	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適		—			
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補修) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含ま ない。	指・適		39,300 (別途、車輦固定料金が 必要)			
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補修) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含ま ない。	指・適		—			
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補修) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含ま ない。	指・適		—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路		京都縦貫自動車道						
(単位:円)														京都(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ(cm)	スラン プ容差 (cm)	空気量 (%) (注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		33,300 (別途、車輦固定料金が 必要)			
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		33,300 (別途、車輦固定料金が 必要)			
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		35,200 (別途、車輦固定料金が 必要)			
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適					
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適					
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 標準投入量(2%)以上 繊維は含まない。	指・適					
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 標準投入量(2%)以上 繊維は含まない。	指・適					
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適					
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	30,400				
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	30,400	30,400			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	30,400	30,400			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7月運位検査・施工管理要領	指・適				
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m3	場所打ち鉄	指・適				
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適				
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	32,400	32,400		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	32,400			
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3		指・適				
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	30,400 (工場渡し)	30,400 (工場渡し)		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適				
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適			30,200	30,200
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適				
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適		31,000		
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適				
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適				
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適				
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー95-45	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適				
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m3	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適				
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		31,000 (工場渡し)		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適				
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適				
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,100 注6)			
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,400 (別途、設置費と費用等 が別途)			
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	33,400 (別途、設置費と費用等 が別途)			
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	36,000 (別途、設置費と費用等 が別途)			
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)			
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルテック(はく落作業)追加用ベースコンクリート (はくテックにかかると費用は含まない) 縦断は含まない	指・適	35,500 (別途、車輪固定料金が 必要)			
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルテック(はく落作業)追加用ベースコンクリート (はくテックにかかると費用は含まない) 縦断は含まない	指・適	37,400 (別途、車輪固定料金が必要 注6)			
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適				
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石粉	指・適				
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適				
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路		京都縦貫自動車道						
(単位:円)														京都(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローケーショ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適					
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適					
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	33,400 (別途、取壊費と費用等 が必要)				
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適					
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適					
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適					
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適					
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適					
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート		(単位:円)														新名神高速道路		京都縦貫自動車道			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	京都(事)			
																		城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適				
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は水中養生した後に 指であるため、設計基準強度は引いた値 (19N/mm ²)である。	指・適				
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		36,400		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		35,300		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		36,400		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適				
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		36,000 (別途、設備費と費用等 が必要)		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		32,400		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(ほくろ特製)添加用ベースコンクリート (バルチックにのみ適用は含まない) 繊維は含まない	指・適		33,900 (別途、車輪固定料金が 必要)		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		40,400 注6)		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		33,400 (別途、設備費と費用等 が必要)		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		33,800		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		35,900 注6)		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道				
(単位:円)															京都(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	33,400 (別途、設備費と費用等 が別途)			
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,200			
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適	30,400 別途割増(別紙)			
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランブ ロー-45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー-40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適				
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適				
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適				
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適				
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 指定 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 指定 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 指定 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 指定 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適				
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道				
(単位:円)															京都(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適				
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭掘削用、単位細骨材量 1,400kg	指・適				
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブ ロー ^① -② ^②	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石灰灰	指・適				
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブ ロー ^① -② ^②	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維量 入数ベースコン 繊維は含まない。	指・適				
30310	T3-4(FA)	24	25.20	21スランブ ロー ^① -② ^②	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石灰灰はN のみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰 灰、繊維量入数ベースコン 繊維は含まない。	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路		京都縦貫自動車道					
(単位:円)														京都(事)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鉄繊維補強)、石粉、 繊維入り骨材(スランブ) 繊維は含まない。	指・適				
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート、繊維入り骨材(スランブ) 繊維は含まない。	指・適	36,000 (別途、車輦固定料金が 必要)			
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スランブ ロー40-75	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適				
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	40,300 注6)			
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	33,900 注6)			
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	35,300 注6)			
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	35,300 注6)			
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	33,400 (別途、設備費と費用等 が必要)			
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	33,400 (別途、設備費と費用等 が必要)			
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30321	B2-1	40	40.25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165.175	なし	なし	m ³		指・適				
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道					
(単位:円)															京都(事)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
30330	T1-2(A _d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベークン 繊維は含まない。	指・適					
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適					
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、※繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適					
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適					
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適					
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経量コンクリート1種、気乾単位容積質量 1.85t/m ³	指・適					
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)			
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	31,400	31,400			
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	簡易コンクリート	指・適	—	—			
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適	28,000	28,000			
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護補スリップフォーム工法(Rr- SB-FE)	指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)			
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護補スリップフォーム工法(Rr- SB-FE)	指・適	32,400 (工場渡し)	32,400 (工場渡し)			
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	H4FC(ハイブリッド有量繊維強化コンクリート)、エコ コン繊維(3kg/m ³ 、アラスト繊維4.1kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適	—	—			
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	丹形水路スリップフォーム工法	指・適	31,000 (工場渡し)	31,000 (工場渡し)			
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	丹形水路スリップフォーム工法	指・適	32,400 (工場渡し)	32,400 (工場渡し)			
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	37,300 注6)				
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適					
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路		京都縦貫自動車道					
(単位:円)															京都(事)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パネチング(仮設取除き)添加剤(ベースコンクリート)は パネチングにかかると費用は含まない。 備考は含まない。	指・適					
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	パネチング(仮設取除き)添加剤(ベースコンクリート)は パネチングにかかると費用は含まない。 備考は含まない。	指・適					
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30357	P3-4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ロー40~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30361	P3-4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ロー40~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
30362	A1-1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
30363	A1-1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3	合成床版用コンクリート	指・適					
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	収縮低減剤	指・適					
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適					
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適					
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適					
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	粒版	指・適	30,400	30,400			
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適	28,000	28,000			
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	剛性防護構 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適	29,200	29,200			
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			-	-	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路		京都縦貫自動車道						
(単位:円)														京都(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域	
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適					
30401	P3-2	36	25.20	スラング 20-30-30	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適					
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適					
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適					
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適					
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適					
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適					
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適					
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適					
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21スラング 20-30-30	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 非鉄繊維を含む。非鉄繊維投入手順は各マニュアルを参照。	指・適					
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適					
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適					
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適					
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適					
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適					
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適				
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	40,300 注6)			
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	35,900 注6)			
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	42,100 注6)			
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適	-	-		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適	-	-		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適	-	-		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適	-	-		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適	-	-		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適				
30430	A1-1(65)	40	20	46スランブ 0-18-70	-7~-+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
30431	P3-4(乾燥収縮-ク リープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適				
30432	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適				
30433	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適				
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適				
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適				
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m ³		指・適				
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m ³		指・適				
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³	バルテック(注6)添加用(バルテックの適用は含まない。) 確認は要さない。	指・適				
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高種	指・適				
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適				
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適				
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				
30449	A1-3(K)	30	20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	鋼製中筋コンクリート、高流動コンク リート	指・適				
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適				
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適				
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適				
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	37,300 注6)			
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	42,100 注6)			
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	42,100 注6)			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適				
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30460	B1-3(24)(15)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適				
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適				
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適				
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適				
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適				
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30469	A1-4(バルテック P)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテック(はく)発射型)高加圧ペースコンクリート(バルテック)にのみ適用は出来ない) 縦積は多量でない。	指・適				
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適				
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適				
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適				
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封入)添加剤ペースコンクリート (バルネップにかきも費用は含まない) 補綴は含まない	指・適				
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路接続のコンクリート施工 種要領の適用外。(JIS準拠)	指・適				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適			—	
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適			—	
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適				
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
(単位:円)																	京都(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適				
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		25,700	25,700	
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		-	-	
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		25,700	25,700	
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		-	-	
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		-	-	
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチップ(はく(後付集)追加用ペーシングシート) (バルチップにかき取る費用は含まない) 補填は含まない	指・適				
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチップ(はく(後付集)追加用ペーシングシート) (バルチップにかき取る費用は含まない) 補填は含まない	指・適				
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチップ(はく(後付集)追加用ペーシングシート) (バルチップにかき取る費用は含まない) 補填は含まない	指・適				
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチップ(はく(後付集)追加用ペーシングシート) (バルチップにかき取る費用は含まない) 補填は含まない	指・適				
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適				
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適				
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適				

注1) 新日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
 注3) N:普通ポルトランドセメント、B:高炉セメントB種、H:高炉ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
 、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協議会の監査基準に合格した工場
 注8) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外。"-":市場性が無く補填設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適	29,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	—
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		34,900 注6)
																	指		—
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m ³		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		33,500 注6)
																	指		—
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		35,200 注6)
																	指		—
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	33,500 注6)	33,500 注6)
																	指	—	—
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		33,500 注6)
																	指		—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンกรี種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		29,800 別途割増(別紙)
																	指	—	—
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
																	指	—	—
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		35,200 注6)
																	指	—	—
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,200	31,200
																	指	—	—
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通	33,500 注6)	33,500 注6)
																	指	—	—
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	28日強度	指・通		
																	指		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通	32,800	
																	指	—	
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通		
																	指		
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通	32,800	
																	指	—	
02500	A1-3(A), A1 -3, P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02510	A1-3(40), P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	33,800	
																	指	—	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・通	33,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	32,000	32,800
																	指	—	—
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	29,800	29,800
																	指	—	—
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通	34,900 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		29,800
																	指		—
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高欄	指・適	29,800	29,800
																	指	—	—
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		34,200 注6)
																	指		—
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		33,500 注6)
																	指		—
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	34,900 注6)	34,900 注6)
																	指	—	—
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		34,900 注6)
																	指		—
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	34,900 注6)	34,900 注6)
																	指	—	—
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	
																	指	—	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					
(単位:円)															大津(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域	
04310	A1-7	36	20	スラング ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
04400	A1-8	30	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指			
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指			
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指			
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—	
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指			
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指	—	—	
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	29,800	
																	指	—		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適		28,700 別途割増(別紙)
																	指	—	—	
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指			
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指			
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指			
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指			
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—	
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適	—	—
																	指	—	—	
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
																	指	—		
06010	B2-1	40	40,25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—		
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	
																	指	—	
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,700	28,700
																	指	—	—
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³		指・適	28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)
																	指	—	—
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	28,000 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量710kg	指・適	30,200	
																	指	—	
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	
																	指	—	
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	—	
																	指	—	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	—	—
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	—	
																	指	—	
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	28,000	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	—
																	指	—	—
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	—
																	指	—	—
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	—
																	指	—	—
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	28,300	—
																	指	—	—
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(滋賀県)	指・適	—	—
																	指	—	—
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	29,800	—
																	指	—	—
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線文庫部管理用通路	指・適	—	—
																	指	—	—
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	28,000	28,000
																	指	—	—
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	—
																	指	—	—
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適	28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)
																	指	—	—
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	—
																	指	—	—
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	—	—
																	指	—	—
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6)	39,300 注6)
																	指	—	—
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	—
																	指	—	—
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	—
																	指	—	—
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	—
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指	—	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指	—	
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	
																	指	—	
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,800	
																	指	—	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(はくばく製)添加型ペースコンクリート (パネチップにかかわらず費用は含まない) 輸送を要さない	指・適		
																	指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(はくばく製)添加型ペースコンクリート (パネチップにかかわらず費用は含まない) 輸送を要さない	指・適		36,600 (別途、車検認定料金が 必要)
																	指	—	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	35,600	35,600
																	指	—	—
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指	—	
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		37,500 注6)
																	指	—	
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		35,600
																	指		—
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 注6)
																	指		—
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指		—
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	46,900 注6)	
																	指		—
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	41,200	
																	指		—
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	43,200	
																	指		—
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指		—
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		41,200
																	指		—
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17850	P6-4	50	20	スラング 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
17872	P6-4 (E) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(ぼく(集)等)添加種ペースコンクリート (パルチングによる発熱は含まれない) 補綴は含まれない	指・適		
17873	P6-4 (H) B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(ぼく(集)等)添加種ペースコンクリート (パルチングによる発熱は含まれない) 補綴は含まれない	指・適		
17874	P6-4 (LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
17875	P6-4 (BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		—
17876	P6-4 (BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		—
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		46,900 注6)
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		—
18100	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適	34,200	
18101	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート	指・適		
18102	T1-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート	指・適		
18110	T1-4 (FA)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		—
18120	T1-4 (LS)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石粉	指・適		—
18125	T1-4 (Ad)	30	25.20	スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート	指・適	36,100	
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	32,800	
18141	T1-4	30	15	スラン ロー-70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
18300	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨を含む。非露骨補綴投入手間は含ま ない。	指・適	41,300 (別途、車輪固定料金が 必要)	
18301	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨を含む。非露骨補綴投入手間は含ま ない。	指・適		
18302	T3-4 (Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N, BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨を含む。非露骨補綴投入手間は含ま ない。	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路					
(単位:円)														大津(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ容差 (cm)	スラン プ容差 (cm)	空気量 (%) (注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適	43,200 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適	43,200 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) 非顕微鏡は含まない。	指・適	37,200 (別途、車輛固定料金が 必要)	
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強) 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18320	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
18325	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
18330	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭灰 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
18335	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
18340	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭灰 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18345	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18350	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭灰 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18355	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顕微鏡補強)、 石炭 非顕微鏡は含まない。	指・適		
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 補強剤投入率: 3%以上 繊維は含まない	指・適		
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 補強剤投入率: 3%以上 繊維は含まない	指・適		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,200	31,200

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	—	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	36,000	
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	32,600	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適	29,700	
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適	—	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	31,300	31,300
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	30,200	30,200
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適		
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	—	—
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	ロードガッター	指・適	—	—
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適	—	—
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,700	
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	28,300	
30210	T1-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適	—	—
30211	T1-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石粉	指・適	—	—
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	31,700	
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローケーショ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		35,600
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		39,300 注6)
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	29,800	
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	32,800	
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・通		
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は水中養護した条件下で測定した値であるため、設計基準強度は引いた値(190N/mm ²)である。	指・通		
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・通		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・通		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・通	44,050	
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通	31,700	
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通	43,200	
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通	46,900 注6)	
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通	41,200	
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通	44,900 注6)	
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・通	45,800	
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通	35,600	
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(ほくろ特製)添加用ベースコンクリート (バルチックのみを含む高品質は含まない) 繊維は含まない	指・通		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・通		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適	31,200	
																	指	別途割増(別紙)	
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランプレー45	-10~+5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	47,750	
																	指	注6)	
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランプレー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃積)	指・適	28,300	
																	指		
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃積)	指・適	28,300	
																	指		
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	33,800	
																	指		
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	33,800	
																	指		
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適	41,300	別途、車輪固定料金が 必要)
																	指		
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適	43,200	別途、車輪固定料金が 必要)
																	指		
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 露筋部 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適		
																	指		
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 露筋部 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適		
																	指		
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 露筋部 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適		
																	指		
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スランプレー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 露筋部 非露筋積を含む。非露筋積投入手間は含まれない。	指・適		
																	指		
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭根固め用、単位雑骨材量 1,400kg	指・適		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート、石炭灰	指・適			
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート(非鋼繊維補強、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない)。	指・適			
30310	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石炭灰はNのみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート(非鋼繊維補強)、石炭灰、繊維量入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、 繊維混入剤(ポリスチレン) 繊維は含まない。	指・適		
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート、繊維混入剤(ポリスチレン) 繊維は含まない。	指・適		
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スラン ロー40-75	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適		
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30318	B2-1(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30319	B2-1(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スラン ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	45,800	
30321	B2-1	40	40.25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165.175	なし	なし	m ³		指・適	33,800	
30322	A1-6	40	25.20	スラン ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	44,050	
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	34,200	
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30328	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入形 ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高き調整コンクリート	指・適		
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経量コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適		
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	間接コンクリート	指・適		
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適		
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FE)	指・適	—	
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FE)	指・適	—	
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFR0(ハイブリッド有量繊維強化コンクリート)、ど ころ繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維419kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適		
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	44,050		
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	34,200	
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	31,200	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 補修は含まない。	指・適	37,900 (※他、車道部材料費が必要) (注6)	—
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 補修は含まない。	指・適	38,500 (※他、車道部材料費が必要) (注6)	—
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30357	P3-4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	—	—
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30361	P3-4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	—	—
30362	A1-1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適	34,900 (注6)	—
30363	A1-1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適	36,500 (注6)	—
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	—
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	—	—
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	—	—
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	—	—
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒径	指・適	—	—
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適	—	—
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適	—	—
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		—
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	49,500 注6)	
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適	30,600	
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	33,800	
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	44,050	
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	40,500 注6)	
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加用ベースコンクリートバルチックはくばく製は含まれない。	指・適		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	39,300 注6)	39,300 注6)
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	36,500 注6)	36,500 注6)
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	37,000 (※注、重層型材料が必須) 注6)	37,000 (※注、重層型材料が必須) 注6)
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適	39,100 (※注、重層型材料が必須) 注6)	39,100 (※注、重層型材料が必須) 注6)
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																新名神高速道路			
(単位:円)																大津(事)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		—
30401	P3-2	36	25.20	スラング ローション	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		—
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		—
30403	P3-4(石灰石粉砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石粉砂50%)、試験練りベース	指・適		—
30404	P3-4(石灰石粉砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石粉砂100%)、試験練りベース	指・適		—
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石粉砂50%)、収縮低減剤	指・適		—
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石粉砂100%)、収縮低減剤	指・適		—
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		39,300 注6)
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		—
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スラング ローション	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート 詳細仕様を含む。詳細仕様投入手間は含まない。	指・適	51,150 (別途、車輪固定料金が 必要)	—
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適	31,200	—
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	37,500 注6)	—
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	34,200	—
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	39,300 注6)	—
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		—
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		—
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		—
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M	-	指定なし	-	165, 175	なし	なし	m3	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	34,200	
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	34,200	
30430	A1-1(65)	40	20	46スランブ 0-18-70	7-4-5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	44,050	
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		29,800
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		39,300 (注6)
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スラフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適		32,400 注6)
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(注6)添加用(バルチックの費用は含まない。) 確認は要さない。	指・適		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地盤壁高種	指・適		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,500 注6)
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		43,200
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	34,900 注6)
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		34,900 注6)
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30449	A1-3(K)	30	20	スラフ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製中層コンクリート、高流動コンク リート	指・適		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適		
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大津(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		28,700
																	指		—
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		46,900 注6)
																	指		—
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	45,800	
																	指	—	
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,700	
																	指	—	
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
																	指		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、56日強度	指・適		
																	指		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテップ(はく剥離剤)添加用ベースコンクリート(バルテップ)にかかる費用は含まない。 縦筋は含まない。	指・適		
																	指		
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	47,750 注6)	
																	指	—	
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	—	
																	指	—	
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	46,900 注6)	
																	指	—	
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	36,600 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	34,900 注6)	
																	指	—	
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	44,900 注6)	
																	指	—	
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	37,500 注6)	
																	指	—	
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	39,300 注6)	
																	指	—	
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできません 補綴はできません	指・適		
																	指		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適	32400 注6)	
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適		43200
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		46900 注6)
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		47750 注6)
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		46900 注6)
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		46900 注6)

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大津(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大津市域	甲賀市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	44,900 注6)	
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	—	
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばく用)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補修は含まない	指・適		
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばく用)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補修は含まない	指・適		
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばく用)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補修は含まない	指・適		
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばく用)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補修は含まない	指・適		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適		

注1) 新日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
 注3) N:普通ポルトランドセメント、B:高炉セメントB種、H:高炉ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
 M:中炭素ポルトランドセメント、L:低炭素ポルトランドセメント
 注4) H1-1、HS1-1、H2-1で練成用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協議会の監査基準に合格した工場
 注8) 有料道路の料金は含まない。
 *空白は調査対象外。"-":市場性が無く補修設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指			
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適			
																	指			
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	27,400	27,400	27,400
																	指	—	—	—
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			27,400
																	指			—
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通			
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	28日強度	指・通			
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通			
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通			
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通			
02500	A1-3(A), A1 -3, P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02510	A1-3(40), P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・通			
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通			
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地震壁高欄	指・適			
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適			
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,100 注6)	32,100 注6)	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	—	—	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適			
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適			
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道				
(単位:円)																	和歌山(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域	
04310	A1-7	36	20	スラング ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
04400	A1-8	30	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適				
																	指				
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
																	指				
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指				
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—	
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・適			
																	指				
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指				
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指				
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	26,200	26,200	26,200
																	指	—	—	—	
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適			
																	指				
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
06010	B2-1	40	40,25,20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
																	指				
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		27,400	
																	指		—		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																阪和自動車道				
(単位:円)																和歌山(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	27,400	27,400	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	25,000	25,000	25,000
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³		指・適			
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m ³		指・適			
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適			
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート軟付用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート軟付用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適			
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	25,000	25,000	25,000
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適			
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適			
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適			
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート		(単位:円)														阪和自動車道				
																和歌山(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適			
																	指			
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適			
																	指			
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適			
																	指			
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適			
																	指			
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適			
																	指			
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適			
																	指			
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	移管 本線文差部管埋用通路	指・適			
																	指			
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適	25,000	25,000	25,000
																	指	-	-	-
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適			
																	指			
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適			
																	指			
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適			
																	指			
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適			
																	指			
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,200		
																	指	-		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
																	指			
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・適			
																	指			
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適			
																	指			
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
																	指			
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
																	指			
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,200		
																	指	—		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチックに由来する発熱は少ない 種類を指定しない	指・適			
																	指			
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチックに由来する発熱は少ない 種類を指定しない	指・適			
																	指			
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
																	指			
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適			
																	指			
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	34,100 注6)	34,100 注6)	
																	指	—	—	
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適			
																	指			
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブ 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17850	P6-4	50	20	スランブ 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
																	指			
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
																	指			
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
																	指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																阪和自動車道				
(単位:円)																和歌山(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(ぼく(集約型)追加種ペースコンクリート (パルチング)による発生費用は含まない) 補修は含まない	指・適			
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(ぼく(集約型)追加種ペースコンクリート (パルチング)による発生費用は含まない) 補修は含まない	指・適			
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適			
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高炉スラグ細骨材	指・適			
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適	30,700	30,700	30,700
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート	指・適			
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート	指・適			
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石灰灰	指・適			
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石粉	指・適			
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適			
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適			
18141	T1-4	30	15	21	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適			
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補強) 非露筋補強を含む。非露筋補強投入手間は含まない。	指・適	36,400	36,400	36,400
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補強) 非露筋補強を含む。非露筋補強投入手間は含まない。	指・適			
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補強) 非露筋補強を含む。非露筋補強投入手間は含まない。	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														阪和自動車道						
(単位:円)														和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ容差 (cm)	スラン プ容差 (注1)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18320	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18325	T3-4(LS)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18330	T3-4(FA)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18335	T3-4(LS)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適			
18340	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18345	T3-4(LS)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18350	T3-4(FA)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18355	T3-4(LS)	30	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭 非鋼繊維は含まない。	指・適			
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維量(入量) 2%以上 繊維は含まない	指・適			
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維量(入量) 2%以上 繊維は含まない	指・適			
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適			
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適			
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適	28,400	28,400	28,400
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適			
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適			
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適			
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適			
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適			
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適			
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適			
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適			
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適			
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適	31,900	31,900	31,900
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適	-	-	-
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量475kg	指・適			
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量475kg	指・適			
20145	コンクリート	24	20	スラブフ ロー55~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適			
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適			
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適			
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N, BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適			
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適			
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート)は、バルチックにかかると使用はできない。 繊維は含まない。	指・適			
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート)は、バルチックにかかると使用はできない。 繊維は含まない。	指・適			
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
30210	T1-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適			
30211	T1-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石粉	指・適			
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30222	A1-6(L)	30	20	スラブラブ ロープ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適			
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適			
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減 水 剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適			
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m3	生コンクリート、圧縮強度は気中乾燥した集石に 指であるため、設計基準強度は引いた値 (190N/mm2)である。	指・適			
30252	T1-2(A)	30	25.20	スラブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
30253	T1-2(B)	30	25.20	スラブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スラブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチング(ほくろ付型)高流動ベースコンクリート (バルチングによる気泡発生は少ない) 繊維は含まない	指・適			
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・適			
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適			
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適			
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適			
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動産コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適			
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適			
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適			
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適			
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭掘削用、単位細骨材量 1,400kg	指・適			
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー ^① - ^②	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート、石灰灰	指・適			
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー ^① - ^②	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維量 入数ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
30310	T3-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー ^① - ^②	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石灰灰はN のみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動態工コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰 灰、繊維量入数ベースコン 繊維は含まない。	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非顔面補強)、石粉、 繊維混入剤(PPS)コン 繊維は含まない。	指・適			
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入剤(PPS)コン 繊維は含まない。	指・適			
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スランブ ロー40-50	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適			
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適			
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														阪和自動車道						
(単位:円)														和歌山(工)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30330	T1-2(A _d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、※繊維混入形 ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適			
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適			
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経年コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適			
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適			
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	間隔コンクリート	指・適			
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適			
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適			
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適			
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFC(ハイブリッド有量繊維強化コンクリート)、エコ コン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.1kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適			
30347	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
30348	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適			
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適				
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適			
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 備考は含まない。	指・適			
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 備考は含まない。	指・適			
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30357	P3-4(H3)(高流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30361	P3-4(H7)(高流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
30362	A1-1(A)(合成床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適			
30363	A1-1(B)(合成床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適			
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適			
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適			
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒版	指・適			
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適			
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適			
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適			
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適			
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加剤ベースコンクリートバルチックにかみも発現はきまぬい 輸送はきまぬい。	指・適			
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適			
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加剤ベースコン 輸送はきまぬい	指・適			
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加剤ベースコン 輸送はきまぬい	指・適			
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															阪和自動車道					
(単位:円)															和歌山(工)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30401	P3-2	36	25.20	スランブ 50-60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適			
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適			
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適			
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適			
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適			
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スランブ 50-60-70	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 非鉄繊維を含む。非鉄繊維投入手間は含まない。	指・適			
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適			
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適			
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適			
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適			
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適			
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適			
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適			
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適			
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適			
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適			
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			
30430	A1-1(65)	40	20	45スランブ 0-18-70	7-4-5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30431	P3-4(乾燥収縮-ク リープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
30432	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
30433	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適			
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30457	P6-4(膨張、SL=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30460	B1-3(24)(15)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適			
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適			30,200
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適			
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適			
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30469	A1-4(バルテック)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルテック(はく剥離剤)添加用ベースコンクリート(バルテックにのみ適用は出来ない) 縦筋は含まない。	指・適			
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適			
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適			
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適			
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適			
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適			
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(注1)は(注2)より追加ペースコンクリート(注3)にのみ適用はできません(注4) 補綴はできません	指・適			
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路特許のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適			
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適			
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適			
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適			
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	阪和自動車道			
(単位:円)																	和歌山(工)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	印南町域	みなべ町域	田辺市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適			
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適			
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適			
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適			
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適			
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パルチuppにかからる費用は含まない) 補填は含まない	指・適			
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パルチuppにかからる費用は含まない) 補填は含まない	指・適			
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パルチuppにかからる費用は含まない) 補填は含まない	指・適			
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パルチuppにかからる費用は含まない) 補填は含まない	指・適			
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適			
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適			
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適			

注1) 阪和自動車道(線)の施工管理要領を適用する。
 注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
 注3) N:普通ポルトランドセメント、B:高強度ポルトランドセメント、H:高強度ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB型
 、M:中強度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協議会の監査基準に合格した工場
 注8) 有害物質の割合は含まない。
 ・空白は調査対象外、「-」:市場性が無く補填設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
																	指	—	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	35,100 注6)	
																	指	—	
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	34,400 注6)	
																	指	—	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	30,700	
																	指	—	
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・通		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・通	30,700	別途割増(別紙)
																	指	—	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通	29,900	
																	指	—	
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・通		
																	指		
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	28日強度	指・適		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
02500	A1-3(A)、A1- 3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02510	A1-3(40)、P2- 2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,100	
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	32,100	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	30,700	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランフ (cm) 注1)	スランフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地盤堅固補	指・適		
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	34.400 注6)	
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	34.400 注6)	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
04200	A1-6	40	25.20	スランフ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
04210	A1-6	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
04220	A1-6(H)	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
04310	A1-7	36	20	スラング ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・通		
																	指		
04400	A1-8	30	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・通		
																	指		
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・通	
																	指		
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	30,700
																	指	—	
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・通	
																	指		
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	29,200
																	指	—	
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	
																	指		
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m3		指・通	
																	指		
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	
																	指		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m3		指・通	29,200
																	指	別途割増(別紙)	
																	指	—	
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・通	
																	指		
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	30,700
																	指	—	
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	
																	指		
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	
																	指		
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・通	—
																	指	—	
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・通	
																	指		
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・通	
																	指		
06010	B2-1	40	40,25,20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・通	32,900
																	指	—	
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・通	
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	27,800	
																	指	—	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	—	
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量710kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適	—	
																	指	—	
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	27,800	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08095	C2-2	30	40.25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線文差部管埋用通路	指・適		
																	指		
10000	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	27,800	27,800
																	指	-	-
10010	D1-1(A)	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		27,800 別途割増(別紙)
																	指	-	-
10100	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	夜間	m3		指・適	27,800 別途割増(別紙)	
																	指	-	-
10101	D1-1(H)	18	40.25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		29,300
																	指	-	-
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチング(はくばく用)添加剤(ペースコンクリート) (パネチングにのみから費用は含まない) 補修を要さない	指・適		
																	指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチング(はくばく用)添加剤(ペースコンクリート) (パネチングにのみから費用は含まない) 補修を要さない	指・適		
																	指		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	33,900	
																	指	—	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	33,900	別途割増(別紙)
																	指	—	
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17850	P6-4	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(低(高)許容) 高(低)許容ベースコンクリート (パルチングによる費用は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(低(高)許容) 高(低)許容ベースコンクリート (パルチングによる費用は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石灰灰	指・適		
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石粉	指・適		
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
18141	T1-4	30	15	スラブ ロー70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋を含む。非露筋補綴投入手間は含まない。	指・適		
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋を含む。非露筋補綴投入手間は含まない。	指・適		
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋を含む。非露筋補綴投入手間は含まない。	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ容差 (cm)	スラン プ容差 (注1)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	休日	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動量エンコンクリート(非鋼繊維補強)。 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 0%以上 繊維は含まない	指・適		
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	休日	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 0%以上 繊維は含まない	指・適		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	なし	m3		指・適	—	
18450	Y1-1 (A)	24	25.20	8	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3		指・適		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3		指・適	31,400	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	31,300	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領」	指・適	31,300	別途割増(別紙)
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適	—	
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	—	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	32,900	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	33,500	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適	33,500	別途割増(別紙)
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	—	指定なし	—	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	—	指定なし	—	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	—	指定なし	—	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	—	指定なし	—	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	—	指定なし	—	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
20000	セメントモルタル	24	—	—	—	—	—	N,BB	500	指定なし	50	—	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適		
20110	セメントモルタル	—	—	—	—	—	—	N,BB	260	指定なし	80	—	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適		
20120	コンクリート	24	15	—	—	—	—	N,BB	360	指定なし	56	—	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適		
20140	コンクリート	18	15	—	—	—	—	N,BB	360	指定なし	56	—	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適		
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー95~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
20150	コンクリート	30	15	—	—	—	—	N	400	指定なし	48	—	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工 法)収付コンクリート用	指・適		
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	—	—	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	—	—	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかかると使用はきまない) 規格はきまない	指・適		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかかると使用はきまない) 規格はきまない	指・適		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石粉	指・適		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,100	
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200 別途割増(別紙)	
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700 別途割増(別紙)	
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800 別途割増(別紙)	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800	別途割増(別紙)
																	指	-	-
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800	別途割増(別紙)
																	指	-	-
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	-
																	指	-	-
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,900	-
																	指	-	-
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローケーショ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,900	-
																	指	-	-
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	別途割増(別紙)
																	指	-	-
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,500	別途割増(別紙)
																	指	-	-
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	-
																	指	-	-
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・通		
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m3	生コンクリート、圧縮強度は気中乾燥した集材に 指であるため、設計基準強度は引いた値 190(N/mm2)である。	指・通		
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー90-90	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・通		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー90-90	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・通		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・通		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通		
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・通		
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・通		
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・通		
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・通		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・通		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・通		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・通		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(ほくろ特製)添加用ベースコンクリート (バルチックのみを含む気中乾燥状態) 繊維は含まない	指・通		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	併用系高流動コンクリート	指・通		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・通		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・通		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・通		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適		
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適		
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電工コンクリート(非露筋補強部) 非露筋補を含む。非露筋補投入手間は含まない。	指・適		
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	別途割増(別紙)
																	指	—	
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
																	指	—	
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	
																	指	—	
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
																	指	—	
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800	
																	指	—	
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800	
																	指	—	
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	25,800	25,800
																	指	—	—
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,900	
																	指	—	
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	32,100	
																	指	—	
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	30,700	
																	指	—	
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	33,900	
																	指	—	
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭根固め用、単位細骨材量 1,400kg	指・適		
																	指		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブロー ^① - ^② - ^③	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(石炭灰)	指・適		
																	指		
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブロー ^① - ^② - ^③	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない)。	指・適		
																	指		
30310	T3-4(FA)	24	25.20	21スランブロー ^① - ^② - ^③	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石炭灰はNのみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石炭灰、繊維量入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補強)、石粉、 繊維混入剤(PPF)をコン 縮減は含まない。	指・適		
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	高凝結強度コンクリート、繊維混入剤(PPF)を 縮減は含まない。	指・適		
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スランブ ロー40-75	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適		
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
30322	A1-6	40	25.20	スランブ ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,100	
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,500	
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	-	
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高き調整コンクリート	指・適		
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経量コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適		
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	簡易コンクリート	指・適		
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適		
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(Rr- SB-FC)	指・適		
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(Rr- SB-FC)	指・適		
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFC(ハイブリッド繊維強化コンクリート)、エコ コン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.7kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適		
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適			
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(収縮低減剤)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる劣化は少ない) 補修は少ない。	指・適		
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(収縮低減剤)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる劣化は少ない) 補修は少ない。	指・適		
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30357	P3-4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30361	P3-4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30362	A1-1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30363	A1-1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒径	指・適		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(びり)添加剤(添加剤ベースコンクリート)バルチックにのみ見舞は含まれない。 繊維は含まない。	指・適		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30401	P3-2	36	25.20	スランブ 50-60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適		
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スランブ 50-60-70	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 詳細仕様を各工、詳細仕様投入手間は含まない。	指・適		
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	—	
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	31,400	
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着発着)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着発着)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着発着)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着発着)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M	-	指定なし	-	165, 175	なし	なし	m ³	(現場着発着)連続鉄筋コンクリート構築	指・適		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30430	A1-1(65)	40	20	46スランブ 0-18-70	-7~-+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	27,200	
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m ³		指・適	—	
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m ³		指・適	—	
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³	バルチック(低水化)添加用(バルチックの適用は含まない。) 確認は要する。	指・適		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤改良種	指・適		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30449	A1-3(K)	30	20	スランプ ロー=65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	鋼製中筋コンクリート、高流動コンク リート	指・適		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適		
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	大和北道路・西名阪自動車道		
(単位:円)																	奈良(工)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	30,500	
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテップ(はく毒対策)添加用ベースコンクリート(バルテップにのみ含む費用は含まない) 縦筋は含まない。	指・適		
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	29,300	
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,500	
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	28,700	
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	29,300	
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	29,300	
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	31,500	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m ³		指・適		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m ³		指・適		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															大和北道路・西名阪自動車道				
(単位:円)															奈良(工)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	大和郡山市域	奈良市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(ほくほく)添加剤(ペースコンクリート) (パルチングにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(ほくほく)添加剤(ペースコンクリート) (パルチングにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(ほくほく)添加剤(ペースコンクリート) (パルチングにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(ほくほく)添加剤(ペースコンクリート) (パルチングにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スラブ厚は、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、H:高強度ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB型

M:中強度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。

注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協会等の監査基準に合格した工場

注8) 有料道路の料金は含まない。

*空白は調査対象外。"-":市場性が無く輸送設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m ³		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適	28,900	別途割増(別紙)
																	指	—	
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	28日強度	指・適		
																	指		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	32,000	
																	指	—	
02500	A1-3(A)、A1 -3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
																	指	—	
02510	A1-3(40)、P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
																	指	—	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
																	指	—	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
																	指	—	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	30,100	
																	指	—	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランフ (cm) 注1)	スランフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤堅高補	指・適	28,900	
																	指	—	
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
04200	A1-6	40	25.20	スランフ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
04210	A1-6	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04220	A1-6(H)	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
04310	A1-7	36	20	スランブ ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流転コンクリート	指・適		
																	指		
04400	A1-8	30	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流転コンクリート	指・適		
																	指		
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指		
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		指・適	
																	指		
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	27,700
																	指	—	
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m ³		指・適	
																	指		
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		指・適	
																	指		
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指		
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900
																	指	—	
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900
																	指	—	
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	27,700
																	指	—	
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指		
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
06010	B2-1	40	40,25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適	31,100
																	指	—	
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	28,900
																	指	—	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口圧縮強度のコンクリート軟材用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適	28,800	
																	指	—	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口圧縮強度のコンクリート軟材用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量710kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	26,500	
																	指	—	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																指			
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																指			
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																指			
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																指			
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																指			
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																指		—	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	移管 本線文差部管埋用通路	指・適		
																指			
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適	26,500	26,500
																指		—	
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																指			
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適	26,500	別途割増(別紙)
																指		—	
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
																指			
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	27,700	
																指		—	
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
																指		—	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																指			
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																指			
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	36,400	注6)
																指		—	
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																指			
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																指			
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																指			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	34,800 注6)	
																	指	—	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
																	指	—	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	37,200	
																	指	—	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
																	指	—	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	34,800 注6)	
																	指	—	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) パルチuppに由来する発熱は少ない 輸送を考慮しない	指・適	34,200	
																	指	—	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) パルチuppに由来する発熱は少ない 輸送を考慮しない	指・適	32,600	
																	指	—	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³		指・適	—	
																	指	—	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
																	指	—	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
																	指	—	
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	37,200	
																	指	—	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	35,000	
																	指	—	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17850	P6-4	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(ぼく(毒)対策) 高強度ベースコンクリート (パルチングによる発生費用は含まない) 補強は含まない	指・適	40,200 注6)	
																	指	—	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(ぼく(毒)対策) 高強度ベースコンクリート (パルチングによる発生費用は含まない) 補強は含まない	指・適	38,700	
																	指	—	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	—	
																	指	—	
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
																	指		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適	33,100	
																	指	—	
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
																	指		
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
																	指		
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石灰灰	指・適	—	
																	指	—	
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石粉	指・適	—	
																	指	—	
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
																	指		
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18141	T1-4	30	15	スラン ロー70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな い。	指・適		
																	指		
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな い。	指・適		
																	指		
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まな い。	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路					
(単位:円)														大阪西(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ容差 (cm)	スラン プ容差 (cm)	空気量 (%) (注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	38,700	
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	34,600	
18320	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18325	T3-4(LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18330	T3-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18335	T3-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18340	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18345	T3-4(LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18350	T3-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
18355	T3-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適	—	
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 2%以上 繊維は含まない	指・適		
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 2%以上 繊維は含まない	指・適		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	28,900	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	28,900	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7月運位検査・施工管理要領	指・適	28,900 別途割増(別紙)	
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適	28,900	
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適		
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適	32,200	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	28,800	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	28,800	
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー55-65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適	30,000	
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	ロードガッター	指・適		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適	—	
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石粉	指・適		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ロープ ¹⁰	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	44,200	
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	30,100	
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	27,700	
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は水中養護した条件下で算出。設計基準強度は引いた値(19N/mm ²)である。	指・適		
30252	T1-2(A)	30	25.20	スラブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スラブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スラブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチング(圧縮強度)添加剤ベースコンクリート (バルチングによる気泡発生は少ない) 繊維は含まない	指・適		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防環境(違賃機)	指・適		
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防環境(違賃機)	指・適		
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顕微鏡検査) 指定 非顕微鏡を含む。非顕微鏡投入手間は含まない。	指・適		
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減 水 剤 種 類	W/C (%)	単 位 水 量 上 限 (kg/m ³)	膨 張 材 添 加 (kg/m ³)	夜 間 休 日 出 荷	単 位	備 考	区 分	高 槻 市 域	茨 木 市 域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	30,700	
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭根固め用、単位雑骨材量 1,400kg	指・適	-	
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適			
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適			
30310	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石炭灰はN のみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石炭 灰、繊維量入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スランプ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、 繊維系入粉ペースコン 繊維は含まない。	指・適		
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スランプ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート、繊維系入粉ペースコ ン繊維は含まない。	指・適		
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スランプ ロー40-50	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適		
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スランプ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
30322	A1-6	40	25.20	スランプ ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	30,100	
																	指	-	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30330	T1-2(A _d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベークン 繊維は含まない。	指・適	30,400	
																	指	—	
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、※繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適	—	
																	指	—	
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適		
																	指		
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経年コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適		
																	指		
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
																	指		
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	間接コンクリート	指・適		
																	指		
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適		
																	指		
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
																	指		
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
																	指		
30346	H4-1	30(σ7)	20	注1)連続鉄筋 注2)繊維混入 形	2.5	注1)連続鉄筋 注2)繊維混入 形	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFRC(ハイブリッド繊維強化コンクリート)、エコ コン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.7kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適		
																	指		
30347	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30348	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30350	A1-6	40	25.20	スランブ ロー45	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 補修は含まない。	指・適		
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤ベースコンクリート(パネチングによる費用は含まない) 補修は含まない。	指・適		
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30357	P3-4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30361	P3-4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30362	A1-1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30363	A1-1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒版	指・適		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適	—	
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(びり)添加用ベースコンクリート(バルチックのみを売場は含まない) 繊維は含まない。	指・適	36,300 (注6)	
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30401	P3-2	36	25.20	スランブ 50-60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適		
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スランブ 50-60-70	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 詳細仕様を各工、詳細仕様投入手間は含まない。	指・適		
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スラッグ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R=SB+FE)	指・適		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R=SB+FE)	指・適		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30430	A1-1(65)	40	20	46スラッグ 0-16-70	7-4+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スラフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m ³		指・適		
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m ³		指・適		
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³	バルチック(はく(集封集)添加用(バルチックの費用は含まない。)) 種類は含まない。	指・適	—	
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高種	指・適		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30449	A1-3(K)	30	20	スラフ ロー=65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	鋼製中筋コンクリート、高流動コンク リート	指・適	39,700	
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適		
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路		
(単位:円)																	大阪西(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スラング ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スラング ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スラング ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテップ(はく剥離剤)添加用ベースコンクリート(バルテップに代わる費用は含まない) 縦筋は含まない。	指・適		
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
30473	A1-5(A)	30	25.20	スラング ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路					
(単位:円)														大阪西(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(圧入後封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はできない 補綴は含まない	指・適		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m ³		指・適		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m ³		指・適		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路				
(単位:円)															大阪西(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	高槻市域	茨木市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適		
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適		
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適		
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適		

注1) 新日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スラブ厚は、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、B:高炉セメントB種、H:高炉ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種

・M:中密度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント

注4) H1-1、HS1-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。

注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協会連合会の監査基準に合格した工場

注8) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外、「-」:市場性が無く補填設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					
(単位:円)																	大阪東(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		28,900	30,400	30,400	28,900
																	指		—	—	—	—
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適					
																	指					
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適					
																	指					
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適					
																	指					
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適					
																	指					
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適					
																	指					
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適			33,900 注6)	33,900 注6)	32,600 注6)
																	指			—	—	—
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		31,100			
																	指		—			
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		33,800 注6)		35,300 注6)	
																	指		—		—	
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					
(単位:円)																	大阪東(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	28,900	30,400	30,400	28,900
																	指	—	—	—	—	—
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適					33,300 注6)
																	指					—
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		32,600 注6)			
																	指	—				
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適					
																	指					
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
																	指					
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
																	指					
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
																	指					
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
																	指					
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適					
																	指					
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適					
																	指					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					深川左岸線延長中部				
(単位:円)															大阪東(事)									
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域		
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適							
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	28日強度	指・適							
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,000	32,000					
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適							
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			33,400 (別途、設備費等費 用差が必要)	33,400 (別途、設備費等費 用差が必要)			
02500	A1-3(A)、A1 -3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		32,700					
02510	A1-3(40)、P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		31,100					
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	31,100	31,100					
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		31,100 別途割増(別紙)					
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		30,100	31,800	31,800			
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適			31,800	31,800			
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		28,900					
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)			32,600 注6)		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																新名神高速道路					京川五岸線延伸部		
(単位:円)																大阪東(事)							
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
																	指						
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤堅固補	指・適			30,400		30,400	
																	指			—		—	
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適						
																	指						
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)	33,900 注6)		33,900 注6)	
																	指	—	—	—		—	
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
																	指						
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
																	指						
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
																	指						
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		32,600 注6)	33,900 注6)		33,900 注6)	
																	指	—	—	—		—	
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		32,600 注6)	33,900 注6)		33,900 注6)	
																	指	—	—	—		—	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
																	指						
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
																	指						
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						28,900
																	指						—
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適						
																	指						
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	界面活性剤系	指・適						
																	指						
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
																	指						
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適						
																	指						
04200	A1-6	40	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
																	指						
04210	A1-6	30	20	スラング ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
																	指						
04220	A1-6(H)	30	20	スラング ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					深川五津線延伸部	
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					28,900	
																	指					—	
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適					27,700	
																	指					—	
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適		28,900				
																	指		—				
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		28,900				
																	指		—				
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500	28,000	28,000	26,500	
																	指	—	—	—	—	—	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適			28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)		
																	指			—	—		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適						
																	指						
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)				
																	指		—				
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適						
																	指						
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量710kg	指・適						
																	指						
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適						
																	指						
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適						
																	指						
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適						
																	指						
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		26,500	—	—	26,500	
																	指		—	—	—	—	
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適			—	—		
																	指			—	—		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)				
																	指		—				
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					深川左岸線延長部分			
(単位:円)															大阪東(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適						
																	指						
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適						
																	指						
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適						
																	指						
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適						
																	指						
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適						
																	指						
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線交差部管埋用通路	指・適						
																	指						
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500	28,000	28,000	26,500	
																	指	-	-	-	-	-	
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		26,500 別途割増(別紙)				
																	指	-	-	-	-	-	
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適			28,000 別途割増(別紙)	28,000 別途割増(別紙)		
																	指			-	-		
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適			28,600			
																	指			-			
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		27,700				
																	指		-				
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		32,700				
																	指		-				
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適						
																	指						
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		36,400 注6)				
																	指		-				
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適						
																	指						
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路						
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		32,700				
																	指		—				
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		37,200				
																	指		—				
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく後打製)添加剤(ペースコンクリート) パネチップにのみから費用は含まない 輸送を考慮しない	指・通						
																	指						
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく後打製)添加剤(ペースコンクリート) パネチップにのみから費用は含まない 輸送を考慮しない	指・通						
																	指						
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³		指・通						
																	指						
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
19000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通		32,700	33,200	33,200		
																	指		—	—	—		
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・通						
																	指						
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・通			36,700 注6)	36,700 注6)		
																	指			—	—		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					近畿支庁建設部	
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		32,700				
																	指		—				
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m ³		指・通						
																	指						
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
14810	P6-4(SNE)	50	20	スランブ 50-60-70	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・通						
																	指						
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通		37,200				
																	指		—				
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通		35,000				
																	指		—				
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・通		37,200				
																	指		—				
17850	P6-4	50	20	スランブ 50-60-70	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・通						
																	指						
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・通						
																	指						
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・通						
																	指						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					淀川左岸線延長部分			
(単位:円)															大阪東(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ (cm) 許容差 (注1)	スラン プ (cm) 許容差 (注1)	空気量 (%) 許容差 (注1)	空気量 (%) 許容差 (注1)	セメント の種類	最 低 セ メ ン ト 量 (kg/m3)	減 水 剤 種 類	W/C (%)	単 位 水 量 上 限 (kg/m3)	膨 張 材 添 加 (kg/m3)	夜 間 休 日 出 荷	単 位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18320	T3-4(FA)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18325	T3-4(LS)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18330	T3-4(FA)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18335	T3-4(LS)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適						
18340	T3-4(FA)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18345	T3-4(LS)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18350	T3-4(FA)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18355	T3-4(LS)	30	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンクリート(非鋼繊維補強) 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適						
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和削液添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 3%以上 繊維は含まない	指・適						
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン プ ロー 35-90	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和削液添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 3%以上 繊維は含まない	指・適						
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適						
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適						
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		28,900				
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適		28,900	30,400	30,400		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					大阪東(事)																			
(単位:円)															高槻市域					枚方市域					八幡市域					京田辺市域					門真市域				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域																	
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適																						
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適																						
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		28,900 別途割増(別紙)																				
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		31,100																				
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適																						
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適																						
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適																						
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適																						
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適																						
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適																						
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適																						
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適																						
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適																						
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適																						
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適																						
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー95~65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適																						
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適																						
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適																						
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適																						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					京川左岸線延長延伸部			
(単位:円)															大阪東(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m3	ロードガッター	指・適						
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適						
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適						
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適						
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適						
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適						
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はく(骨材量)追加用ベースコンクリート (はく(チリ)にかからず使用はきまない) 規格はきまない	指・適		34,200				
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はく(骨材量)追加用ベースコンクリート (はく(チリ)にかからず使用はきまない) 規格はきまない	指・適						
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適						
30210	T1-4(FA)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適						
30211	T1-4(LS)	30	25.20	21スランブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動重工コンクリート、石粉	指・適						
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適						
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					川口至岸線延伸部				
(単位:円)															大阪東(事)									
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域		
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適							
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	32,900	32,900					
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適			33,400 (別途、設備費等費用が必要)	33,400 (別途、設備費等費用が必要)			
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適							
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適							
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適							
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適							
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適							
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適							
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適							

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					大阪東(事)																			
(単位:円)															高槻市域					枚方市域					八幡市域					京田辺市域					門真市域				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域																	
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適																						
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は水中養護した条件下で測定し、設計基準強度は引いた値(19N/mm ²)である。	指・適																						
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー90-90	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適																						
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー90-90	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適																						
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適																						
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適																						
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適																						
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適																						
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチング(圧入時)高流動ベースコンクリート (バルチングによる気泡発生は少ない) 繊維は含まない	指・適		32,600																				
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適																						
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適																						
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路					滋川左岸線延長部分				
(単位:円)														大阪東(事)									
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適						
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適						
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スランブ ロー-45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スランブ ロー-40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃機)	指・適						
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃機)	指・適						
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 指定 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 指定 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 指定 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スランブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補修用) 指定 非顔面補修を含む。非顔面補修投入手間は含まない。	指・適						
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														新名神高速道路					大阪東(事)				
(単位:円)														大阪東(事)									
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入部ペースコンクリート 繊維は含まない。	指・適						
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入部ペースコンクリート 繊維は含まない。	指・適						
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入部ペースコンクリート 繊維は含まない。	指・適						
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		32,000				
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高き調整コンクリート	指・適						
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経量コンクリート1種、気乾単位容積質量1.85t/m ³	指・適						
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F.M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適						
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F.M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適						
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	簡易コンクリート	指・適						
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適						
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R-SB-FE)	指・適						
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R-SB-FE)	指・適						
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	H400(ハイブリッド有量繊維強化コンクリート)、エコロン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.1kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適						
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適						
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適						
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適							
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適						
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					近畿支庁建設部			
(単位:円)															大阪東(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適						
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適						
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高引スラグ細骨材	指・適						
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適						
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加用ベースコンクリート(バルチックのみを規定はきまない) 繊維は含まない。	指・適						
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適			32,200 (別途、設備費等費 用等が必要)			
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		32,900				
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適						
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加用ベースコン 繊維は含まない	指・適						
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路						
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適						27.700
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適						27.700
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB-FE)	指・適						
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB-FE)	指・適						
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	NBB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内製水路スリップフォーム工法	指・適						
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内製水路スリップフォーム工法	指・適						
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	NBB,P.F.M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適						
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適						
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適						
30430	A1-1(65)	40	20	46スランブ 0-18-70	-7~-+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30431	P3-4(乾燥収縮-ク リープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適						
30432	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適						
30433	P2-4(乾燥収縮-ク リープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適						
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					大阪東(事)																			
(単位:円)															高槻市域					枚方市域					八幡市域					京田辺市域					門真市域				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域																	
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m ³		指・適																						
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m ³		指・適																						
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³	バルチック(低減対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 確認は要する。	指・適																						
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高種	指・適																						
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適																						
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適																						
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適																						
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適																						
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適																						
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適																						
30449	A1-3(K)	30	20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	鋼製中層コンクリート、高流動コンク リート	指・適																						
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適						26,500 別途割増(別紙)																
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適						26,500 別途割増(別紙)																
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適						28,900 別途割増(別紙)																
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適																						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					京川左岸線延長中			
(単位:円)															大阪東(事)								
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適						
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適						
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適			30,400			
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適				32,400		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適				35,400 (別途、設備費と費用 掛算が必要)		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適					30,100	
30469	A1-4(バルチック フ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック(はく毒対策)添加用ベースコンクリート(バルチック)にのみかかる費用は含まない。縦横は異なる。	指・適			34,100 注6)			
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適						
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適						
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					滋川五津線緑地延伸部	
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適						
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適				35,300 注6)		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適	34,200					
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適		32,600				
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適			37,900 注6)			
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適			37,900 注6)			
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適		33,000				
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(注6)は(後付)追加ペースコンクリート(バルネップ)にのみ適用はできない(補填は含まない)	指・適			33,000			
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															新名神高速道路					大版東(事)																			
(単位:円)															高槻市域					枚方市域					八幡市域					京田辺市域					門真市域				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域																	
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路特種コンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		24,500																				
																	指		—																				
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロー6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適																						
																	指																						
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適																						
																	指																						

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	新名神高速道路					京川左岸線延長部分	
(単位:円)																	大阪東(事)						
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域	
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適						
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適						
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適						
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適						
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適						
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適						
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適						
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適						
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はくばり集)添加用ペースコンクリート (パネチップにかかると費用は含まない) 補填は含まない	指・適						
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適						
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適						
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適						

注1) 新日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締結前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、H:高炉セメントB種、H:高炉ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種

、M:中熱ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント

注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。

注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協議会の監査基準に合格した工場

注8) 有料道路の料金は含まない。

注9) 空白は調査対象外、「-」:市場性が無く補填設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	21,650	
																	指	—	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m ³		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道		
(単位:円)																	福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通	21,650	24,000
																	指	-	-
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・通		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・通		
																	指		
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
																	指		
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
																	指		
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
																	指		
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
																	指		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・通		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	28日強度	指・通		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02500	A1-3(A)、A1 -3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通	25,050	
02510	A1-3(40)、P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通	23,550	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通	26,050	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・通		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通	23,700	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・通	26,950 注6)	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤堅固補	指・適		
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	27,200 注6)	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	27,900 注6)	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	界面活性剤系	指・適		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	35,950 注6)	
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	36,650 注6)	
04200	A1-6	40	25.20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
04210	A1-6	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
04220	A1-6(H)	30	20	スランブ ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
04310	A1-7	36	20	スランプ ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04400	A1-8	30	25.20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		21,950	
																	指	—	
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³			
																	指・適		
																	指		
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		20,450	23,300
																	指	—	—
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m ³			
																	指・適		
																	指		
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³			
																	指・適		
																	指		
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m ³			
																	指・適		
																	指		
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		20,250	23,300
																	指	—	—
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m ³			
																	指・適		
																	指		
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
06010	B2-1	40	40,25,20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³			
																	指・適		
																	指		
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		21,200	
																	指	—	
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	19,700	22,800
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	19,450	22,800
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08095	C2-2	30	40,25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	移管 本線文差部管埋用通路	指・適		
																	指		
10000	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適	19,450	22,800
																	指	-	-
10010	D1-1(A)	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
																	指		
10100	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
10101	D1-1(H)	18	40,25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	-	
																	指	-	
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道		
(単位:円)																	福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	29,150 注6)	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) 種類を指定しない	指・適		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) 種類を指定しない	指・適		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³		指・適		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m ³		指・適		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道		
(単位:円)																	福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17850	P6-4	50	20	スラング 5-10-10	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道		
(単位:円)																	福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³	パルチング(低(高)評定)高気密ベースコンクリート (パルチングによる気密性は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(低(高)評定)高気密ベースコンクリート (パルチングによる気密性は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³		指・適		
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高砂スラグ細骨材	指・適		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m ³	高砂スラグ細骨材	指・適		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート	指・適	27,050	29,200
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m ³	中流動型コンクリート	指・適		
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m ³	中流動型コンクリート	指・適		
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		29,700
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石粉	指・適		30,700
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート	指・適		
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
18141	T1-4	30	15	スラン ロー70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適		
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨補綴を含む。非露骨補綴投入手間は含まない。	指・適		33,800 (別途、単価固定料金が あり)
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨補綴を含む。非露骨補綴投入手間は含まない。	指・適		
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m ³	中流動型コンクリート(非露骨補綴) 非露骨補綴を含む。非露骨補綴投入手間は含まない。	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狹自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ容差 (cm)	スラン プ容差 (注1)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	27,700	29,700 (別途、車輦固定料金が 必要)
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		29,700 (別途、車輦固定料金が 必要)
18320	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18325	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18330	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18335	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18340	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適		31,900 (別途、車輦固定料金が 必要)
18345	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適		32,900 (別途、車輦固定料金が 必要)
18350	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18355	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入量: 3%以上 繊維は含まない。	指・適		29,700 (別途、車輦固定料金が 必要)
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m ³	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入量: 3%以上 繊維は含まない。	指・適		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	23,950	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適		
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適	23,200	
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適	20,000	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	24,200	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適	24,200	
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー55-65	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適		
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N, BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	ロードガッター	指・適		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適		
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石粉	指・適		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路橋のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローケーショ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は水中養護した条件下で求めた値、設計基準強度は引いた値(190N/mm ²)である。	指・適		
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	N, BB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	N, BB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(ほくほく特製)添加用ベースコンクリート(バルチックのみを配合する場合は骨量に留意)	指・適		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー-45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー-40	7.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃機)	指・適		
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(運賃機)	指・適		
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電工コンクリート(非露筋補強) 非露筋機を含む。非露筋機投入手間は含まない。	指・適		
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路機のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減 水 剤 種 類	W/C (%)	単 位 水 量 上 限 (kg/m ³)	膨 張 材 添 加 (kg/m ³)	夜 間 休 日 出 荷	単 位	備 考	区 分	舞 鶴 市 域	お お い 町 域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭根固め用、単位雑骨材量 1,400kg	指・適		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適			
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない)。	指・適	27,700		
30310	T3-4(FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石炭灰はNのみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石炭灰、繊維量入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、 繊維混入剤(フラスコン) 繊維は含まない。	指・適	—	
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート、繊維混入剤(フラスコ ン)繊維は含まない。	指・適	—	
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スラン ロー40-50	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適		
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スラン ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適		
30322	A1-6	40	25.20	スラン ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高品質コンクリート	指・適		
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経年コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適		
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	簡易コンクリート	指・適		
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適		
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFC(ハイブリッド繊維強化コンクリート)、ビ コ繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.1kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適		
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適			
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パルチング(引取れ筋)・添加剤ベースコンクリート(パルチングによる劣化は少ない) 備考は含まない。	指・適		
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パルチング(引取れ筋)・添加剤ベースコンクリート(パルチングによる劣化は少ない) 備考は含まない。	指・適		
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30357	P3-4(H3)(高 流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30361	P3-4(H7)(高 流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30362	A1-1(A)(合成 床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30363	A1-1(B)(合成 床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒径	指・適		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加剤ベースコンクリートバルチックのみを発売は含まない 繊維は含まない。	指・適		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30401	P3-2	36	25.20	スランプ 0-60-90	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適		
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スランプ 0-90-90	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 詳細仕様を各工、詳細仕様投入手間は含まない。	指・適		
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M	-	指定なし	-	165, 175	なし	なし	m ³	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30430	A1-1(65)	40	20	45スランブ 0-18-70	7-4-5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m ³		指・適		
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m ³		指・適		
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m ³	バルチック(ほくほく対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 確認は要さない。	指・適		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高種	指・適	21,950	
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	25,050	
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	29,150 注6)	
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30449	A1-3(K)	30	20	スランブ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	鋼製中層コンクリート、高流動コンク リート	指・適		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m ³		指・適		
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	舞鶴若狭自動車道		
(単位:円)																	福知山(高)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテップ(はく毒対策)添加用ペースコンクリート(バルテップ)にのみ使用は許容(注)は記載は多量にない。	指・適		
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														舞鶴若狭自動車道					
(単位:円)														福知山(高)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備考	区分	舞鶴市域	おおい町域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	西日本高速道路特許のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m ³		指・適	21,400	
																	指	—	
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															舞鶴若狭自動車道				
(単位:円)															福知山(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	舞鶴市域	おおい町域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後打集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後打集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後打集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後打集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかからず使用はできない) 輸送はできない	指・適		
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適		

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。

注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。

注3) N:普通ポルトランドセメント、H:高強度ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB型

M:中強度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント

注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。

注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。

注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。

注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協会連合会の監査基準に合格した工場

注8) 有料道路の料金は含まない。

*空白は調査対象外。"-":市場性が無く輸送設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	28,900
																	指	—	—
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m ³		指・適		
																	指		
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m ³		指・適		
																	指		
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	32,600 注6)	
																	指	—	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	28,900
																	指	-	-
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適		
																	指		
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適		
																	指		
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	-	
																	指	-	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	-	
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・通		
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	28日強度	指・通		
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・通		
02500	A1-3(A)、A1 -3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02510	A1-3(40)、P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・通		
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・通		
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・通	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランフ (cm) 注1)	スランフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																地盤堅固補	指		
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	32,600 注6)	32,600 注6)
																	指	—	—
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		32,600 注6)
																	指		—
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	界面活性剤系	指・適		
																	指		
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
04200	A1-6	40	25.20	スランフ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
04210	A1-6	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04220	A1-6(H)	30	20	スランフ ロー60~70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
															第二神明(事)				
(単位:円)																			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
04310	A1-7	36	20	スランプ ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04400	A1-8	30	25.20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³			
																	指		
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		28,900	
																	指	—	
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³			
																	指		
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		27,700	27,700
																	指	—	—
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m ³			
																	指		
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³			
																	指		
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m ³			
																	指		
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		27,700	27,700
																	指	—	—
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m ³			
																	指		
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³			
																	指		
06010	B2-1	40	40,25,20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³			
																	指		
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³			
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3		指・適	28,900	
																	指	—	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m3		指・適		
																	指		
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m3	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量675kg	指・適		
																	指		
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m3	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
																	指		
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適	26,500	26,500
																	指	—	—
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適		
																	指		
08095	C2-2	30	40.25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線文差部管埋用通路	指・適		
																	指		
10000	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	26.500	26.500
																	指	-	-
10010	D1-1(A)	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適		
																	指		
10100	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
10101	D1-1(H)	18	40.25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32.700	
																	指	-	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
																	指	—	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチックにのみ見出しを付さない 種類を指定しない	指・適		
																	指		
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加剤(ペースコンクリート) バルチックにのみ見出しを付さない 種類を指定しない	指・適		
																	指		
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
																	指		
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	32,700	
																	指	—	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適		
																	指		
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適		
																	指		
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17850	P6-4	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
																	指		
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(ぼく(薄汚濁)追加種ペースコンクリート (パルチング)による発生費用は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(ぼく(薄汚濁)追加種ペースコンクリート (パルチング)による発生費用は含まない) 補綴は含まない	指・適		
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適		
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高砂スラグ細骨材	指・適		
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石灰灰	指・適		
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート、石粉	指・適		
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート	指・適		
18140	T1-4	36	40.25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適		
18141	T1-4	30	15	スラン ロー-70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適		
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋補綴を含む。非露筋補綴投入手間は含まな い。	指・適		
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋補綴を含む。非露筋補綴投入手間は含まな い。	指・適		
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	NBB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型工コンクリート(非露筋補綴) 非露筋補綴を含む。非露筋補綴投入手間は含まな い。	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ (cm) 許容差 (注1)	スラン プ (cm) 許容差 (注1)	空気量 (%) 許容差 (注1)	空気量 (%) 許容差 (注1)	セメント の種類	最 低 セ メ ン ト 量 (kg/m3)	減 水 剤 種 類	W/C (%)	単 位 水 量 上 限 (kg/m3)	膨 張 材 添 加 (kg/m3)	夜 間 休 日 出 荷	単 位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
18304	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18305	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18310	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18311	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18315	T3-4(Ad)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18320	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18325	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18330	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18335	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
18340	T3-4(FA)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18345	T3-4(LS)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18350	T3-4(FA)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18355	T3-4(LS)	30	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石炭灰 非鋼繊維は含まない。	指・適		
18365	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	湿和剤液添加用のベースコンクリート 繊維量:投入量(%) 3%以上 繊維は含まない	指・適		
18366	T3-4(Ad)	24	25.20	スラン プ ロー 35-50	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	m3	湿和剤液添加用のベースコンクリート 繊維量:投入量(%) 3%以上 繊維は含まない	指・適		
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
18450	Y1-1(A)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適		
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	H29.7共通仕様書・施工管理要領	指・適	28.900	28.900
																	指	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適		
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適	28,900	
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適		
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適		
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適		
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適		
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適		
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適		
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量479kg	指・適		
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー95-45	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適		
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口径深礎工 法)収付コンクリート用	指・適		
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	NBB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	ロードガッター	指・適		
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適		
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	パルチング(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	パルチング(はく(骨材)添加用ベースコンクリート (はく(骨材)にかからず使用はきまない) 繊維は含まない	指・適		
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30210	T1-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適		
30211	T1-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石粉	指・適		
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30222	A1-6(L)	30	20	スランブ ローφ=75	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適		
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	30,300	
																	指	-	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	28,900	
																	指	—	
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は気中乾燥した集材に 基づくため、設計基準強度は約1割(10N/mm ²)である。	指・適	28,900	
																	指	—	
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	N,BB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	N,BB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(ほくろ特製)添加用ベースコンクリート (バルチックのみを含む発注は含まない) 繊維は含まない	指・適		
																	指		
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適		
																	指		
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
																	指		
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適		
																	指		
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m3	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適		
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー-45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー-40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(運賃積)	指・適		
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(運賃積)	指・適		
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー-35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中次動電コンクリート(非顔面補強部) 非顔面補強を含む。非顔面補強投入手間は含まない。	指・適		
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m3	鋼管杭根固め用、単位雑骨材量 1,400kg	指・適		
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート、石炭灰	指・適		
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない)	指・適		
30310	T3-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA (石炭灰はN のみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石炭 灰、繊維量入射ベースコン 繊維は含まない)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石粉、 繊維混入剤(ポリスロン) 繊維は含まない。	指・適		
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維補強型コンクリート、繊維混入剤(ポリスロン) 繊維は含まない。	指・適		
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スラン ロー40-75	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	増粘系高流動コンクリート	指・適		
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適		
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スラン ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m3		指・適		
30322	A1-6	40	25.20	スラン ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入形 ベークン 繊維は含まない。	指・適		
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高さ調整コンクリート	指・適	26,500	
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経年コンクリート1種、気乾単位容積質 量1.85t/m ³	指・適	43,300	
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P,F, M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適		
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	間接コンクリート	指・適		
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適		
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(R- SB-FC)	指・適		
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFC(ハイブリッド有量繊維強化コンクリート)、エコ コン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.1kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適		
30347	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30348	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適		
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適			
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤(ベースコンクリート)は、パネチングによる費用は含まない。 備考は含まない。	指・適		
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチング(ひび割れ防止)添加剤(ベースコンクリート)は、パネチングによる費用は含まない。 備考は含まない。	指・適		
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30357	P3-4(H3)(高流動)	36	25.20	スランブ ロー ⁶⁰⁻⁷⁰	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30361	P3-4(H7)(高流動)	50	25.20	スランブ ロー ⁶⁰⁻⁷⁰	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30362	A1-1(A)(合成床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30363	A1-1(B)(合成床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適		
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	32,700	
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒版	指・適		
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適		
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適		
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m3	56日強度	指・適		
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適		
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランフ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適		
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルチック(はくばく製)添加型ベースコンクリート(バルチックのみを発売は含まない) 輸送は含まない。	指・適		
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適		
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	37,200	
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適		
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加型ベースコン 輸送は含まない	指・適		
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルチック添加型ベースコン 輸送は含まない	指・適		
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
30401	P3-2	36	25.20	スランブ 0-60-90	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適		
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適		
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適		
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適		
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適		
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	スランブ 0-90-90	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	繊維強化コンクリート 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適		
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m3		指・適		
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適		
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適		
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スラッグ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適		
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R=SB+FE)	指・適		
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R=SB+FE)	指・適		
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N, BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	(現場着集積)内形水路スリップフォーム工法	指・適		
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N, BB, P, F, M	-	指定なし	-	165, 175	なし	なし	m ³	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適		
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適		
30430	A1-1(65)	40	20	46スラッグ 0-16-70	7-11-5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適		
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適		
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指		
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(低減対策)添加用(バルチックの費用は含まない。) 確認は要さない。	指・適		
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地盤壁高種	指		
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指		
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指		
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指		
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指		
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指		
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指		
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指		
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指		
30449	A1-3(K)	30	20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製中層コンクリート、高流動コンク リート	指		
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指		
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指		
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指		
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指		
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指		
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	第二神明道路		
(単位:円)																	第二神明(事)		
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適		
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適		
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適		
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適		
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルテップ(はく剥離剤)添加用ベースコンクリート(バルテップ)にのみ使用は許さない) 縦筋は含まない。	指・適	34.100 注6)	
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適		
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適		
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート														第二神明道路					
(単位:円)														第二神明(事)					
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適		
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適		
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適		
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく封鎖)添加高ペースコンクリート バルネップにかきも使用はきまない 補綴はきまない	指・適		
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路株のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適		
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適		
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適		
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適		
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N.BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															第二神明道路				
(単位:円)															第二神明(事)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	神戸市域	明石市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適		
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適		
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適		
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適		
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート パルチuppにかからる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	34,200	
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート パルチuppにかからる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	32,600	
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート パルチuppにかからる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	38,700	
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パルチupp(はく(後付集)追加用ペースコンクリート パルチuppにかからる費用は含まない) 補修は含まない	指・適	—	
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	37,200	
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	31,100	
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	—	
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	—	
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	—	
30520	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適	26,500	

注1) 阪日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スランブは、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締固め前の箇所を言う。
 注3) N:普通ポルトランドセメント、B:高強度セメント、H:高強度ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB型
 M:中強度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協会連合会の監査基準に合格した工場
 注8) 有料道路の料金は含まない。
 注9) *空白は調査対象外、「-」:市場性が無く補修設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラッグ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
01100	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01110	A1-1	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
01120	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01121	A1-1	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	休日	m3		指・適	
																	指	
01124	A1-1(E・S)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01125	A1-1(E・S) (A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	休日	m3		指・適	
																	指	
01200	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
01210	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01211	A1-1(A)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01400	A1-1(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01610	A1-1(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
01810	A1-1(E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
01820	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
01821	A1-1(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
01830	A1-1(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02000	A1-1(E)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02100	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	28,900
																	指	—
02110	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適	
																	指	
02120	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02130	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m ³		指・適	28,900
																	指	別途割増(別紙)
																	指	—
02200	A1-3(12E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02205	A1-3(24)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
02210	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	348	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
02220	A1-3(E)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02240	A1-3(H)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	
02300	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
02312	A1-3 A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
02313	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
02314	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	F	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
02315	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
02352	A1-3(L-σ2 B)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	28日強度	指・適	
02390	A1-3(15L)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
02391	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
02392	A1-3(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
02500	A1-3(A)、A1 -3、P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02510	A1-3(40)、P2 -2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02600	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02610	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02611	A1-3(40)(S= 15cm)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02620	A1-3(40)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02630	A1-3(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02730	A1-3(40L)	40	20	16	1.0	5.0	0.5	L	359	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02800	A1-3(40) A1-4	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02810	A1-4(A)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
02900	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
02920	A1-3(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
03000	A1-4	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
03020	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
03030	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
03040	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	地盤壁高欄	指・適	
03110	A1-4(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	230	指定なし	50	175	30	なし	m ³		指・適	
03200	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
03210	A1-4(E)	30	20	18	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
03230	A1-4(W)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
03400	A1-4(L)	30	20	11	1	5	0.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
03600	A1-4(E)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
03700	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
04010	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
04020	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
04021	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	
04040	A1-5(高流動)	30	20	65	2	4.5	0.5	N	340	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	界面活性剤系	指・適	
04041	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
04042	A1-5	30	25.20	65	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	
04200	A1-6	40	25.20	スラング ロー65	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
04210	A1-6	30	20	スラング ロー60-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
04220	A1-6(H)	30	20	スラング ロー60-70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道				
(単位:円)															神戸(高)				
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm) 注1)	スランプ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域	
04310	A1-7	36	20	スランプ ロー65-70	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04400	A1-8	30	25.20	スランプ ロー65	5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
																	指		
04500	A6-5	50	25.20		12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
																	指		
05100	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05110	B1-2	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		指・適	
																	指		
05200	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05205	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05210	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日	m ³		指・適	
																	指		
05220	B1-3(A)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05300	B1-3	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	夜間	m ³		指・適	
																	指		
05310	B1-3(A)	24	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指		
05320	B1-3(30)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05321	B1-3(B)	30	25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
05330	B1-3(30)21	30	25.20		21	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
06000	B2-1	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
06005	B2-1(A)	24	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指		
06006	B2-1	30	20		12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
06010	B2-1	40	40,25.20		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		
06100	B2-1(A)	30	40		8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
																	指		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
06105	B2-1(B)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
06110	B2-1(C)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
06115	B2-1(D)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
06200	B2-2	30	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
06300	B2-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
07000	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
07010	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³		指・適	
																	指	
07011	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日	m ³		指・適	
																	指	
07012	C1-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指	
07100	C1-1(A)	18	15	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1056kg、単位粗骨材量675kg	指・適	
																	指	
07110	C1-1(A)	18	15.10	-	-	-	-	N	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	大口径深層のコンクリート吹付け用 単位細骨材量1,086kg、単位粗骨材量710kg	指・適	
																	指	
07220	C1-1(Sf)	21	25.20	3	2.5	4.5	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07240	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
07250	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N.BB	310	指定なし	-	175	なし	夜間	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
																	指	
08000	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	26,500
																	指	-
08010	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m ³		指・適	26,500 別途割増(別紙)
																	指	-
08015	C2-1(A)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	165	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
																	指	
08040	C2-1(C)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	
08041	C2-1(A)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N.BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
08050	C2-1(D)	18	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適	
																	指	
08060	C2-1(E)	21	40	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適	
																	指	
08070	C2-1(F)	18	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適	
																	指	
08080	C2-1(G)	21	25.20	5	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適	
																	指	
08090	C2-1(H)	21	40	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m3	砂防堰堤(温資機)	指・適	
																	指	
08095	C2-2	30	40.25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
08120	C3-3	21	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m3	移管 本線文差部管埋用通路	指・適	
																	指	
10000	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	26.500
																	指	-
10010	D1-1(A)	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	休日(土 曜日)	m3		指・適	
																	指	
10100	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	NBB,F	-	指定なし	-	165.175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
10101	D1-1(H)	18	40.25.20	-	-	-	-	H	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
11000	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12000	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12001	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	F	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12010	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
12020	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12110	P2-2(N)	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12145	P2-2(50)(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12146	P2-2(50)(N) (E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
12150	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12160	P2-2(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12170	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12200	P2-4	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12210	P2-4(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12220	P2-4(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12221	P2-4(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12240	P2-4(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12270	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
12301	P2-4 B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(ほくほく特製)添加剤(ペースコンクリート) パネチップにのみから費用は含まない 補綴を要さない	指・適	
																	指	
12302	P2-4 B(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パネチップ(ほくほく特製)添加剤(ペースコンクリート) パネチップにのみから費用は含まない 補綴を要さない	指・適	
																	指	
12305	P2-4(L)	40	20	18	1.0	5.0	0.5	L	370	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
12306	P2-4(LE)	40	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
																	指	
12330	P2-6(E)	50	20	15	1	4.5	0.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13000	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13005	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	夜間	m3		指・適	
																	指	
13010	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13100	P3-2(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13110	P3-2(N)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
13170	P3-2(N)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13180	P3-2(H)(A)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13300	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13301	P3-4(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
13305	P3-4(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13310	P3-4(N)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
13320	P3-4(NE)	36	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	30	なし	m3		指・適	
																	指	
14100	P4-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
14300	P4-2(E)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	
14400	P4-4(N)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
14810	P6-4(SNE)	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
17000	P6-4、P2-4 (50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17100	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17200	P6-4	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17600	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17810	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17850	P6-4	50	20	スラング R=60~70	5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
																	指	
17870	P6-4(N)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
																	指	
17871	P6-4(E)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
																	指	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減 水 剤 種類	W/C (%)	単 位 水 量 上 限 (kg/m3)	膨 張 材 添加 (kg/m3)	夜 間 休 日 出 荷	単 位	備 考	区 分	三木市域
17872	P6-4(E)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m3	パルチング(低減汚染)添加種生コンクリート (パルチングによる費用は含まない) 輸送は含まない	指・適	
17873	P6-4(H)B	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3	パルチング(低減汚染)添加種生コンクリート (パルチングによる費用は含まない) 輸送は含まない	指・適	
17874	P6-4(LE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3		指・適	
17875	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	なし	m3	高砂スラグ細骨材	指・適	
17876	P6-4(BSF)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	170	指定なし	43	175	なし	休日	m3	高砂スラグ細骨材	指・適	
17910	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
17911	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
17912	P6-5	50	20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
18100	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート	指・適	
18101	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型生コンクリート	指・適	
18102	T1-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型生コンクリート	指・適	
18110	T1-4(FA)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート、石灰灰	指・適	
18120	T1-4(LS)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート、石粉	指・適	
18125	T1-4(Ad)	30	25.20	スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	320	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート	指・適	
18140	T1-4	36	40,25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3		指・適	
18141	T1-4	30	15	スラン ロー-70	5	4.5	1.5	L	350	指定なし	-	-	なし	なし	m3		指・適	
18300	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m3	中流動型生コンクリート(非露骨補修用) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含まない。	指・適	
18301	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	m3	中流動型生コンクリート(非露骨補修用) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含まない。	指・適	
18302	T3-4(Ad)	24	25.20	21スラン ロー-35-90	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	夜間	m3	中流動型生コンクリート(非露骨補修用) 非露骨補修を含む。非露骨補修投入手間は含まない。	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン プ 容 差 (cm)	スラン プ 容 差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セ メ ン ト 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
18304	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18305	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18310	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18311	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	休日	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18315	T3-4 (Ad)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強) 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18320	T3-4 (FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18325	T3-4 (LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18330	T3-4 (FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18335	T3-4 (LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維を含む。非鋼繊維投入手間は含まない。	指・適	
18340	T3-4 (FA)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18345	T3-4 (LS)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18350	T3-4 (FA)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18355	T3-4 (LS)	30	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	中次動電エンコンクリート(非鋼繊維補強)、 石灰質 非鋼繊維は含まない。	指・適	
18365	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 3%以上 繊維は含まない。	指・適	
18366	T3-4 (Ad)	24	25.20	2.5	4.5	1.5	N.BB	270	指定なし	-	175	なし	休日	なし	m3	湿和剤添加用のベースコンクリート 繊維投入率: 3%以上 繊維は含まない。	指・適	
18400	X1-1	24	40	15	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	-	165	なし	なし	なし	m3		指・適	
18450	Y1-1 (A)	24	25.20	8	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3		指・適	
18500	Y1-1	30	25.20	15	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3		指・適	
18510	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	N.BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	なし	m3	H29.7共通仕様・施工管理要領	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
18520	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書「施工管理要領	指・適	
18521	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	高性能AE	55	175	なし	なし	m ³	場所打ち鉄	指・適	
18530	Y1-1(A)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	55	175	なし	休日(土 曜日)	m ³		指・適	
18600	Y1-1(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	
18610	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m ³		指・適	
18615	Y1-1(40)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³		指・適	
19000	H1-1	曲げ4.5	40.25.20	1.5	1	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	
19100	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	
19200	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F. M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	
19400	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	
19500	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³		指・適	29,900
20000	セメントモルタル	24	-	-	-	-	-	N,BB	500	指定なし	50	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)モルタルライ ニング用 単位消費材量1,500kg	指・適	-
20110	セメントモルタル	-	-	-	-	-	-	N,BB	260	指定なし	80	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(深礎工法)裏込めグラウ ト用 単位消費材量780kg	指・適	
20120	コンクリート	24	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量475kg	指・適	
20140	コンクリート	18	15	-	-	-	-	N,BB	360	指定なし	56	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工法)収付コン クリート用 単位消費材量1,086kg、単位消費材量475kg	指・適	
20145	コンクリート	24	20	スランブ ロー95-45	5	4.5	1.0	N	150	高性能AE	33~38	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート、S/A=45~52%	指・適	
20150	コンクリート	30	15	-	-	-	-	N	400	指定なし	48	-	なし	なし	m ³	場所打ちコンクリート鉄(大口埋深礎工 法)収付コンクリート用	指・適	
20200	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	N	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	
20210	BS1-3cr	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	コンクリート防護欄スリップフォーム用	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
20300	CS1-1rg	18	25.20	4.5	1	6	1.5	N, BB	280	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	ロードガッター	指・適	
30200	吹付モルタル	15	-	-	-	-	-	N	10	指定なし	-	-	なし	なし	m ³		指・適	
30201	A1-5(H)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30202	A1-3(L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30203	A1-3(40L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30204	P2-4(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30205	P2-4N(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30206	P2-4(B)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート)は、バルチックにかかると使用はできない。 規格はままない。	指・適	
30207	P2-4(NEB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はく(骨材)添加用ベースコンクリート)は、バルチックにかかると使用はできない。 規格はままない。	指・適	
30208	B1-3(12)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30209	C2-1(A)	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	
30210	T1-4(FA)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石炭灰	指・適	
30211	T1-4(LS)	30	25.20	2.5	4.5	4.5	1.5	N, BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動重工コンクリート、石粉	指・適	
30212	B2-1(L)	24	20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30213	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30214	A1-3(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30215	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30216	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30217	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30218	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30219	D1-1(J)	18	40,25,20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30220	Y1-1(J)	30	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30221	Y1-1(40)(J)	40	25,20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30222	A1-6(L)	30	20	スラブラ ロープ	5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30223	A1-1(36)	36	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30224	A1-3(40-15L)	40	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30225	A1-3(L-σ56)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30226	P3-4	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30227	P3-4(A)	36	25,20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30228	A1-3(12)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30229	A1-1	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30230	A1-1(L)	30	25,20	15	2.5	4.5	1.5	L	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30231	A1-3(40)(J)	40	25,20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30235	B1-2(J)	24	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30238	B1-2(30)(J)	30	25,20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30240	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30246	C2-1(24)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	
30248	B1-2(30)	30	20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30249	B2-1(30)	30	40	8	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
30250	N1-1W	24	20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	生コンクリート、圧縮強度は気中乾燥した集石に 指であるため、設計基準強度は引いた値 180(N/mm ²)である。	指・適	
30252	T1-2(A)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	410	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適	
30253	T1-2(B)	30	25.20	スランブ ロー95-95	2.5	4.5	1.5	NBB	390	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適	
30254	P2-4(NE)	40	25.20	スランブ ロー90	5	4.5	1.5	N	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30255	B1-3(L)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30256	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30257	P2-2(50)E	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30258	P2-2(50)N	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30259	P2-2(50)NE	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30260	P2-2(KL)	46	25.20	60		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30261	A1-3(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30262	A1-3(40L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30263	P2-4(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30264	P2-4(NB)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	バルチング(ほくろ付型)添加用ベースコンクリート (バルチングによる気泡発生は少ない) 繊維は含まない	指・適	
30265	P2-4(NEF)	40	25.20	65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	併用系高流動コンクリート	指・適	
30266	A1-3(L)	30	25.20	10	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30267	P2-4(1)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30268	P2-4(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) (注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30271	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30272	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30273	Y1-1	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	夜間	m ³	H29.7共通仕様書-施工管理要領	指・適	
30274	P2-2(50SNE)	50	25.20	スラブ ロー45	-10~ +5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30275	P2-2(60L)	40	25.20	スラブ ロー40		4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30276	C1-1(S)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適	
30277	C1-1(S)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	300	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	砂防堰堤(遊覧橋)	指・適	
30278	A1-3(A)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30279	P2-4(N)15	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30280	T3-4(Ad)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30281	T3-4(Ad)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30282	T3-4(FA)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30283	T3-4(LS)(A)	24	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30284	T3-4(FA)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30285	T3-4(LS)(A)	30	25.20	21スラブ ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中次動電コンクリート(非露筋補強) 非露筋を含む。非露筋投入手間は含まない。	指・適	
30287	A1-1(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30288	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30289	A1-4(24)(J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30290	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路㈱のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30291	A1-3(24)(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	夜間	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30292	A1-3(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30293	B1-3(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30294	B1-3(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30295	C1-1(J)	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30296	C2-1(J)	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30297	D1-1(J)	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30298	P3-2(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30300	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30301	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30302	P3-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30303	B1-3(30L)	30	20	12	2.5	4.5	1.5	L	280	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30304	セメントモルタル	18	-	-	-	-	-	N	550	指定なし	55	-	なし	夜間	m ³	鋼管杭根固め用。単位雑骨材量 1,400kg	指・適	
30305	P6-4(N)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30306	P6-4(NE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30307	P6-4(HE)	50	20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30308	T1-4(FA)	24	25.20	21スランブロー ^①	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート、石灰灰	指・適	
30309	T3-4(Ad)	24	25.20	21スランブロー ^①	2.5	4.5	1.5	N,BB	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強、繊維量 入射ベースコン 繊維は含まない)。	指・適	
30310	T3-4(FA)	24	25.20	21スランブロー ^①	2.5	4.5	1.5	N,BB ※FA(石灰灰はNのみ)	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非鋼繊維補強)、石灰灰。繊維量入射ベースコン 繊維は含まない。	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラン (cm) 注1)	スラン 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30311	T3-4(LS)	24	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	NBB	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	中流動型コンクリート(非顔面補強法)、石粉、 繊維混入剤(PPS)コン 繊維は含まない。	指・適	
30312	T1-2(Ad)	30	25.20	スラン ロー35-50	2.5	4.5	1.5	N	385	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維補強型コンクリート、繊維混入剤(PPS)コン 繊維は含まない。	指・適	
30313	P2-4(NEF)	40	25.20	スラン ロー40-75	-7.5~ +5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	増粘系高流動コンクリート	指・適	
30314	P6-4(NE)	50	20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30315	A1-1	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30316	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30317	A1-1(E)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30318	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30319	B2-1(L-σ5 6)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30320	P2-2(60L)	40	25.20	スラン ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30321	B2-1	40	40,25.20	12	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	60	165,175	なし	なし	m ³		指・適	
30322	A1-6	40	25.20	スラン ロー45	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30323	A1-1(L)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30324	A1-1(36)(J)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30325	A1-1(H)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	230	指定なし	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30326	A1-1(UH)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	UH	230	指定なし	-	-	20	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30327	A1-4(J)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30328	A1-4(24) (J)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	NBB	270	高性能AE	-	-	なし	なし	m ³	西日本高速道路株のコンクリート施工管 理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30329	A1-1(36)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単 位	備 考	区 分	三木市域
30330	T1-2(A)d)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	340	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、繊維混入形ベースコンクリート 繊維は含まない。	指・適	
30331	T1-2(FA)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石炭灰、繊維混入形ベースコンクリート 繊維は含まない。	指・適	
30332	T1-2(LS)	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート、石粉、繊維混入形ベースコンクリート 繊維は含まない。	指・適	
30333	A1-3(12L)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30334	C1-1(A)	18	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	床版上に使用する高品質コンクリート	指・適	
30335	C1-1(L)	18	15	12	2.5	5	1.5	N	290	指定なし	61	177	なし	なし	m ³	経年コンクリート1種、気乾単位容積質量1.85t/m ³	指・適	
30340	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P.F.M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
30341	H2-1	曲げ4.5	40.25.20	6.5	1.5	4.5	1.5	N,BB,P.F.M	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	連続鉄筋コンクリート舗装版	指・適	
30342	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	なし	m ³	間接コンクリート	指・適	
30343	C1-1	18	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	コンクリートシール	指・適	
30344	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適	
30345	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	耐性防護種スリップフォーム工法(Rr-SB-FE)	指・適	
30346	H4-1	30(σ7)	20	2.5	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	HFRG(ハイブリッド繊維強化コンクリート)、ゴロン繊維(3kg/m ³ 、アラト繊維4.7kg/m ³) 繊維は含まない。	指・適	
30347	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
30348	C1-1(Sf)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m ³	円形水路スリップフォーム工法	指・適	
30349	P3-2(A)(E)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30350	A1-6	40	25.20	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適		
30351	A1-1(L)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30352	A1-1(N)	30	25.20	18	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート		(単位:円)																山陽自動車道
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30353	A1-A(2)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチップ(圧収縮低減)・添加剤ベースコンクリート(パネチップによる劣化は少ない) 備考は含まない。	指・適	
30354	A1-P(2)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	パネチップ(圧収縮低減)・添加剤ベースコンクリート(パネチップによる劣化は少ない) 備考は含まない。	指・適	
30355	P3-4(H1)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30356	P3-4(H2)	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30357	P3-4(H3)(高流動)	36	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
30358	P3-4(H4)	50	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30359	P3-4(H5)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30360	P3-4(H6)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30361	P3-4(H7)(高流動)	50	25.20	スランブ ローφ=70	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
30362	A1-1(A)(合成床版)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適	
30363	A1-1(B)(合成床版)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	合成床版用コンクリート	指・適	
30364	P3-2(H)(B)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30365	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	
30366	A1-3(12EL)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	
30370	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30372	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³	粒版	指・適	
30373	D1-1	18	40.25.20	-	-	-	-	N,BB	-	指定なし	-	165.175	なし	なし	m ³	標準基礎の軟弱しコンクリート	指・適	
30374	B1-3	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	剛性防護機 現場打ち(R-SBm-FE(S))	指・適	
30375	A1-6(A)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	30	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30376	A1-3(L-σ56)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	
30377	A1-3(L-σ56)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	
30378	P3-4(BFS)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤、高炉スラグ細骨材	指・適	
30379	P2-2(60L)E	40	25.20	スランブ ロー40	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート	指・適	
30380	B2-1(S18)	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30381	A1-3(40)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30382	A1-6	40	25.20	65	5.0	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30383	P2-2(L)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30384	P2-4(LE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³		指・適	
30385	P2-4(NE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	バルチック(はくばく製)添加剤ベースコンクリートバルチックのみを発売は含まない 繊維は含まない。	指・適	
30386	B1-3(L-σ56)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30387	A1-3(12L)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³	56日強度	指・適	
30392	P2-2(12)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30393	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30394	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30395	A1-1(A)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30396	A1-1(B)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適	
30397	A1-1(C)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m ³	バルチック添加剤ベースコン 繊維は含まない	指・適	
30398	P3-4(特)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30399	P6-4(特)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
30400	P1-4(特)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30401	P3-2	36	25.20	スラング 20-60-90	5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	高流動コンクリート、収縮低減剤	指・適	
30402	P3-5	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30403	P3-4(石灰石砕砂50%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、試験練りベース	指・適	
30404	P3-4(石灰石砕砂100%)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、試験練りベース	指・適	
30405	P3-4(乾燥収縮30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂50%)、収縮低減剤	指・適	
30406	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適	
30407	P3-4	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30408	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³	収縮低減剤	指・適	
30409	T3-4(50)(Ad)	50	25.20	21スラング 20-90-90	2.5	4.5	1.5	N	438	高性能AE	-	175	なし	なし	m ³	繊維強化コンクリート 詳細仕様を含む。詳細仕様投入手間は含まない。	指・適	
30410	B2-1(30)(S18)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	高性能AE	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30411	A1-3(40)NE	40	25.20	15	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m ³		指・適	
30412	A1-3(12)L	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30413	P2-2(H)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30414	X1-1	30	40	15	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	-	165	なし	なし	m ³		指・適	
30415	B1-1(30)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	NBB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30416	A1-1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	270	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30417	N1-2	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	NBB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m ³		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スラフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30418	N1-1	18	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	
30419	N1-3	24	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3		指・適	
30420	A1-1(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30421	A1-1(40)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30422	P6-4	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30423	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適	
30424	B1-3	24	25.20	3	1	6	1.5	H	350	指定なし	60	175	なし	なし	m3	(現場着集積)剛性防護網スリップフォーム工法(R-SB+FE)	指・適	
30425	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	N,BB	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適	
30426	C1-1(SF)	21	25.20	3	1	6	1.5	H	310	指定なし	-	175	なし	なし	m3	(現場着集積)内排水路スリップフォーム工法	指・適	
30427	HS1-1	曲げ4.5	40.25.20	3.5	1.5	5.5	1.5	N,BB,P,F,M	-	指定なし	-	165,175	なし	なし	m3	(現場着集積)連続鉄筋コンクリート構築	指・適	
30428	A1-1(15L)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
30429	A1-1(18L)	30	20	18	2.5	4.5	1.5	L	344	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	56日強度	指・適	
30430	A1-1(65)	40	20	46スラフ 50-55-70	-7~-+5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
30431	P3-4(乾燥収縮・クリープ30%低減)	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適	
30432	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適	
30433	P2-4(乾燥収縮・クリープ低減)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	細骨材S(石灰石砕砂100%)、収縮低減剤	指・適	
30434	A1-5	30	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
30435	P3-2	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30436	B2-1(J)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式会社のコンクリート施工管理要領の適用外。(JS準拠)	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート																	山陽自動車道	
(単位:円)																	神戸(高)	
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラフ (cm) 注1)	スラフ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント 量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30437	B2-1(A)	24	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	20	なし	m3		指・適	
30438	B2-1(A)	24	25	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	20	なし	m3		指・適	
30439	P2-4(LE)B	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	15	なし	m3	バルチック(低水化)添加用(バルチックの適用は含まない。) 確認は要さない。	指・適	
30440	A1-4	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	なし	なし	m3	地覆壁高種	指・適	
30441	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m3		指・適	
30442	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30443	A1-3	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	230	指定なし	50	175	20	なし	m3		指・適	
30444	P6-4(ベース、S L=15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3		指・適	
30445	A1-4(膨張)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30446	A1-4(膨張+収 縮低減剤)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
30447	A1-1(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30448	A1-4(A)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	230	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30449	A1-3(K)	30	20	スラフ ロー=65	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	鋼製中層コンクリート、高流動コンク リート	指・適	
30450	C2-1	18	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	-	165	なし	夜間	m3		指・適	
30451	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	165,175	なし	夜間	m3		指・適	
30452	A1-3	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	夜間	m3		指・適	
30453	P2-2	40	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30454	P2-2(50)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30455	P2-2(50)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30456	B1-3(12)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m3		指・適	
30457	P6-4(膨張、SL =15cm)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30458	P2-2(60L)	46	25.20	スランブ ロー60	7.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
30459	P2-2(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30460	B1-3(24)(1 5)	24	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	100	高性能AE	60	175	なし	なし	m3		指・適	
30461	P2-2(18LE)	40	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
30462	Y1-2	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3		指・適	
30463	B1-2(J)	24	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30464	B1-2(30)(J)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	指定なし	-	-	なし	なし	m3	西日本高速道路株式のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30465	A1-3(12)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
30466	A1-3(60)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)	指・適	
30467	A1-3(60L)	30	25.20	スランブ ロー60	5	4.5	1.5	L	-	高性能AE	47	175	なし	なし	m3	高流動コンクリート(自己充填性ランク2)、50日強度	指・適	
30468	A1-1-2	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
30469	A1-4(バルテッ プ)	30	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	50	175	20	なし	m3	バルテップ(はく剥離剤)添加用ベースコンクリート(バルテップに由来する費用は含まない) 縦筋は含まない。	指・適	
30472	A1-3(L)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	L	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3		指・適	
30473	A1-5(A)	30	25.20	スランブ ロー60→70	5	4.5	1.5	N,BB	270	高性能AE	-	-	20	なし	m3	高流動コンクリート	指・適	
30474	P6-4(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3	収縮低減剤	指・適	
30475	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30476	A1-3(A1)	30	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30477	A1-4(T)	30	20	15	2.5	4.5	1.5	N	270	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30478	P2-2(H)(T)1	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30479	P2-2(H)(T)2	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m3		指・適	
30480	P2-2(H)(T)3	40	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30481	P2-2(H)(T)4	40	20	18	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3		指・適	
30482	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30483	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30484	X1-1(J)	24	40	15	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30485	A1-1(36E)	36	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N	-	高性能AE	50	175	20	なし	m3		指・適	
30486	P2-4 B12(H)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30487	P2-4 B12(N)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30488	P2-4 B12(H)(NE)	40	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30489	P2-4 B15(H)(NE)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	43	175	20	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30490	P3-2 B12	36	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30491	P3-2 B15	36	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	50	175	なし	なし	m3	バルネップ(はくばく算)追加高ペーネスコンクリート バルネップにかきも費用は含まない 補綴は含まない	指・適	
30492	A1-3	30	20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	26,900
30493	X1-1(27)(J)	27	20.25	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30494	Y1-1(J)	30	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30495	Y1-1(40)(J)	40	25.20	18	2.5	4.5	1.5	N,BB	350	指定なし	55	175	なし	なし	m3	西日本高速道路線のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm2)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラング (cm) 注1)	スラング 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m3)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m3)	膨張材 添加 (kg/m3)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30496	C1-1(J)	18	20	8	2.5	4.5	1.5	BB	-	指定なし	-	175	なし	なし	m3	西日本高速道路接続のコンクリート施工管理要領の適用外。(JIS準拠)	指・適	
30497	B2-1C	30	40	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	AE減水剤	48	165	なし	なし	m3		指・適	
30498	B2-1(12E)	24	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N, BB	-	指定なし	60	-	20	なし	m3		指・適	
30499	P6-2	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	なし	なし	m3		指・適	
30500	P6-3	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	
30501	P6-4(A)	50	25.20	フロ-6 O	7.5	4.5	1.5	N, BB	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	
30502	P6-4(B)	50	25.20	12	2.5	4.5	1.5	H	300	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	
30503	P1-3(A)	50	25.20	8	2.5	4.5	1.5	H	-	高性能AE	-	175	20	なし	m3		指・適	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生コンクリート															山陽自動車道			
(単位:円)															神戸(高)			
規格No	コンクリート種別	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ (cm) 注1)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%) 注1)	空気量 許容差 (%)	セメント の種類	最 低 セメント量 (kg/m ³)	減水剤 種類	W/C (%)	単位水 量上限 (kg/m ³)	膨張材 添加 (kg/m ³)	夜間 休日 出荷	単位	備 考	区 分	三木市域
30504	P6-4 (18NE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	N	300	高性能AE	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30505	P6-4 (18LE)	50	20	18	2.5	4.5	1.5	L	300	高性能AE	43	175	15	なし	m ³	56日強度	指・適	
30506	C1-1(K)8	21	25.20	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30507	C2-1(K)8	21	40	8	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
30508	C1-1(K)12	21	25.20	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	175	なし	なし	m ³		指・適	
30509	C2-1(K)12	21	40	12	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	60	165	なし	なし	m ³		指・適	
30510	A1-3(40)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N,BB	-	指定なし	50	175	なし	なし	m ³		指・適	
30511	P2-2(A)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかき回しは不要です) 補修は不要です	指・適	
30512	P2-2(NA)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかき回しは不要です) 補修は不要です	指・適	
30513	P2-2(50)(A)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかき回しは不要です) 補修は不要です	指・適	
30514	P2-2(50)(L A)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³	パネチップ(はく(後付集)追加用ペースコンクリート) (パネチップにかき回しは不要です) 補修は不要です	指・適	
30515	P2-2(50)	50	25.20	15	2.5	4.5	1.5	H	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30516	P2-2(N)	40	25.20	15	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30517	P2-2(NE)	40	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30518	P2-2(50)(N E)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	N	300	指定なし	43	175	20	なし	m ³		指・適	
30519	P2-2(50)(L)	50	25.20	14	2.5	4.5	1.5	L	300	指定なし	43	175	なし	なし	m ³		指・適	
30520	D1-1	18	40,25.20	-	-	-	-	N,BB,F	-	指定なし	-	なし	なし	なし	m ³		指・適	

注1) 西日本高速道路(株)の施工管理要領を適用する。
 注2) スラブ厚は、コンクリートの打込み箇所における値である。打込み箇所とはコンクリートを打込んだ直後締結前の箇所を言う。
 注3) N:普通ポルトランドセメント、H:高強度ポルトランドセメント、P:舗装用セメント、F:フライアッシュセメントB種
 M:中強度ポルトランドセメント、L:低熱ポルトランドセメント
 注4) H1-1、H51-1、H2-1で舗装用セメントを使用した場合の曲げ強度は、材齢91日における曲げ強度とする。
 注5) X1-1、Y1-1の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割増した値X1-1(18N/mm²)、Y1-1(24N/mm²)である。
 注6) 膨張材投入費用が必要となる場合の費用は別途。
 注7) 区分 指:指定品(W/C、単位水量等) 適:全国生コンクリート品質管理協会加盟の監査基準に合格した工場
 注8) 有料道路の料金は含まない。
 *空白は調査対象外、「-」:市場性が無く補修設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神京都事務所
城陽市域・宇治田原市域

<出荷時間帯目安表>

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	+ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	+ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00~7:29	150,000円/回	+ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30~7:59	-	+ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00~18:59	-	+ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00~20:59までの納入分	-	+ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	-	
予定数量5m3以上10m3以下	-	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	-	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	-	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	-	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	-	
予定数量150m3以上	600,000円	-	
納入数量が30%以上の数量減	-	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大津事務所
大津市域・甲賀市域

<時間外打設の生コンクリート割増額> (打設開始の規定=打設開始8:00~打設終了17:00)

No.	対象時間	基本料金		割増料	備考
①	夕方割増:17:00着~19:00打設終了	100,000 円/式		+ 3,000円/m3	
②	夜間割増:19:00着~22:00打設終了	300,000 円/式		+ 3,000円/m3	
③	深夜割増:22:00着~7:00打設終了	500,000 円/式		+ 3,000円/m3	
④	早朝割増:7:00~8:00までの着時間	100,000 円/式		+ 1,000円/m3	
⑤	継続割増:通常出荷時間から継続して出荷する場合には17:00着~割増料3,000円/m3が必要。				

※割増区分⑤において、打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③が適用される。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金が必要。

※早朝・夜間に対応できる工場が限定される。

<休日の生コンクリート割増額>

	基本料金		割増料	備考
休日打設割増料金:日程により対応できない場合あり	200,000 円/式		+ 1,000円/m3	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

大和北道路・西名阪自動車道 奈良工事事務所
大和郡山市域・奈良市域

<休日稼働・夜間・早朝割増料金>

打設開始時間	定額	加算額	備考
(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合	200,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄	400,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(3) 早朝6:00～8:00迄に工場発で納入する場合 但し、打設数量が100m ³ 未満の場合に適用し、100m ³ 以上の場合は協議	150,000円/式	+ 1,000円/m ³	
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00以降のキャンセル料	200,000円/式		
(5) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合	300,000円/式	+ 1,000円/m ³	

<生コンクリートのキャンセル料金(土曜・定休日・日曜・祝日は除く)>

キャンセル時間	1m ³ 以上(※)50m ³ 未満	5,000円/m ³
	50m ³ 以上150m ³ 未満	3,500円/m ³
出荷予定前日 営業日14:00以降 の場合	150m ³ 以上	3,000円/m ³
	(上限 700,000円)	

(※)但し、0.5m³及び0.75m³の場合については、1m³のキャンセル料金が発生。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪西事務所
高槻市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00 (打設開始=現場着時間) (打設完了=現場退出時間)

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30~20:00迄に打設完了 注1,2	+ 1,000円/m ³	
②	打設開始17:00~22:00打設完了	200,000円/式 + 1,000円/m ³	
③	打設開始17:00~22:00以降打設継続	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
④	打設開始22:00~翌日5:30迄	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
⑤	打設開始(早朝)5:30~の場合	200,000円/式 + 1,000円/m ³	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30~の場合 注3	+ 5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①~⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00

土曜日出荷 注4	+ 1,000円/m ³
休日出荷 注4	200,000円/式 + 1,000円/m ³

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定=15:00以降 (出荷予定前日=出荷予定前日営業日)

出荷予定前日15:00~	平日規定時間内	+ 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	土曜日 規定時間内	+ 4,000円/m ³	
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件 + 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00

以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。

また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m³。

但し、予定数量が30m³未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪東事務所
枚方市域・門真市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00 (打設開始=現場着時間) (打設完了=現場退出時間)

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30~20:00迄に打設完了 注1,2	+ 1,000円/m ³	
②	打設開始17:00~22:00打設完了	200,000円/式 + 1,000円/m ³	
③	打設開始17:00~22:00以降打設継続	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
④	打設開始22:00~翌日5:30迄	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
⑤	打設開始(早朝)5:30~の場合	200,000円/式 + 1,000円/m ³	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30~の場合 注3	+ 5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①~⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00

土曜日出荷 注4	+ 1,000円/m ³
休日出荷 注4	200,000円/式 + 1,000円/m ³

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定=15:00以降 (出荷予定前日=出荷予定前日営業日)

出荷予定前日15:00~	平日規定時間内	+ 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	土曜日 規定時間内	+ 4,000円/m ³	
出荷当日	休日・規定時間外	200,000円/件 + 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00

以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。

尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。

また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m³。

但し、予定数量が30m³未満の場合は除く。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

新名神高速道路 新名神大阪事務所
八幡市域・京田辺市域

<出荷時間帯目安表>

出荷時間帯	自	至	備考
夜間出荷時間	0:00	6:00	
早朝出荷時間	6:00	8:00	
通常出荷時間	8:00	17:00	
夕方出荷時間	17:00	19:00	
夜間出荷時間	19:00	24:00	

<夜間・休日納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
50m3未満の打設	300,000円/回	+ 5,000円/m3	
50m3以上の打設	400,000円/回	+ 5,000円/m3	

※休日の規定は供給者の休日設定に準じる。

<早朝納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が6:00~7:29	150,000円/回	+ 5,000円/m3	
指示着時間が7:30~7:59	-	+ 5,000円/m3	

<夕方納入の生コンクリート割増額>

条件	定額料金	割増料金	備考
指示着時間が17:00~18:59	-	+ 5,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が17:00~20:59までの納入分	-	+ 3,000円/m3	
通常出荷からの継続出荷で、納入書「発」時間が21:00以降の納入分	夜間出荷適用	夜間出荷適用	

※夕方納入で「納入書発時間」が「指示着時間帯」を超える場合は夜間出荷を適用。

<キャンセル料金>

条件	定額料金	割増料金	備考
予定数量5m3未満	20,000円	-	
予定数量5m3以上10m3以下	-	6,000円/m3	
予定数量10m3を超え30m3未満	100,000円	-	
予定数量30m3以上70m3未満	200,000円	-	
予定数量70m3以上100m3未満	300,000円	-	
予定数量100m3以上150m3未満	400,000円	-	
予定数量150m3以上	600,000円	-	
納入数量が30%以上の数量減	-	4,000円/m3	上限600,000円

※キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00まで。

当日注文当日キャンセルの場合もキャンセル料が必要。

生コンクリートの納入予定数量が30m3以上の場合で、納入予定数量より実績納入数量が30%以上減量した場合に「30%以上の数量減」を適用。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所
おおい町域

<夜間・休日出荷>

・対応不可

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

コンクリート(別紙)

山陽自動車道 神戸高速道路事務所
三木市域

<休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00 (打設開始=現場着時間) (打設完了=現場退出時間)

No.	打設開始時間	割増料金	備考
①	規定時間超17:30~20:00迄に打設完了 注1,2	+ 1,000円/m ³	
②	打設開始17:00~22:00打設完了	200,000円/式 + 1,000円/m ³	
③	打設開始17:00~22:00以降打設継続	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
④	打設開始22:00~翌日5:30迄	400,000円/式 + 1,000円/m ³	
⑤	打設開始(早朝)5:30~の場合	200,000円/式 + 1,000円/m ³	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑥	打設開始(早朝)6:30~の場合 注3	+ 5,000円/台	当日8:00迄打設分まで割増対象
⑦	①~⑥の出荷条件が休日の場合	50%割増	

注1:夜間ずれ込み出荷の場合、①を適用。

注2:打設完了時間が20:00を超える場合、②・③・④のいずれかを適用。

打設時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算。

注3:休日出荷の場合は、200,000円+7,500円/台を適用。 ※供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

<休日の生コンクリート割増額>

※打設時間の規定=打設開始8:00~打設完了17:00

土曜日出荷 注4	+ 1,000円/m ³
休日出荷 注4	200,000円/式 + 1,000円/m ³

※工場稼働については事前協議が必要

注4:打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、「休日・夜間・深夜打設の生コンクリート割増額」を適用。

(休日の規定は供給者の休日設定に準じる)

<キャンセル料金>

※キャンセル料金発生規定=15:00以降 (出荷予定前日=出荷予定前日営業日)

出荷予定日 前日15:00 ~ 出荷当日	平日規定時間内	+ 4,000円/m ³	
	土曜日 規定時間内	+ 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字の休日が対象。
	休日・規定時間外	200,000円/件 + 4,000円/m ³	供給者が定める年間休日カレンダーの青字を除く休日が対象。

◆出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

①出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生。
尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台。
また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台。

② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m³。
但し、予定数量が30m³未満の場合は除く。

《建設工事材料》

セメント(ノバラ)

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
						(単位:円)			
規格No	種別	セメントの種類	取引数量区分	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,800	14,800	14,800	14,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300	14,300	14,300	14,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		—		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上~3,000t未満	t	JISR5210	14,800	14,800	14,800	14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上~3,000t未満	t	JISR5211	14,300	14,300	14,300	14,300

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						阪和自動車道		
						(単位:円)		
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	15,700	15,700	16,200
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211			
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷			
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上~3,000t未満	t	JISR5210	15,700	15,700	16,200
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上~3,000t未満	t	JISR5211			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						大和北道路・西名阪 自動車道
						奈良(工)
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	大和郡山市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,700
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,200
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	14,700
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	14,200

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						新名神高速道路
						大阪西(事)
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	高槻市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	14,800
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷	
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	14,300

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						舞鶴若狭自動車道	
						福知山(高)	
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210	15,800	16,300
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	15,300	16,300
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		—
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210	15,800	
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211	15,300	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

セメント(バラ)						第二神明道路	
						(単位:円)	
						第二神明(事)	
規格No	種 別	セメントの 種 類	取引数量区分	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	超大口価格第1種	普通	3,000t以上	t	JISR5210		
0102	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211	14,300	
0103	超大口価格第1種	高炉B	3,000t以上	t	JISR5211 夜間出荷		
0201	超大口価格第2種	普通	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5210		14,800
0202	超大口価格第2種	高炉B	1,000t以上～3,000t未満	t	JISR5211		14,300

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

道路用骨材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					(単位:円)			
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,500	3,500		
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,500	3,500		
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,500			
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,150	3,150	2,850	3,300
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,100	4,100		
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,100	4,100		
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	2,300	2,200	3,400
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,300	2,300	2,200	3,400
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,750	4,750		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	2,250		—	—
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,150	3,150	2,850	3,300
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		—		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,500	4,500		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	—		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	—		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	—		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,250	2,250	—	—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)				(単位:円)	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—		—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—			
1301	クラッシュヤラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—			
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	—			
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,900	4,000
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,900	4,000
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		—
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,600	3,800
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,600	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,900	5,000
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,900	5,000
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	4,900	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		2,600
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,300	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,600	3,800
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	5,500	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	5,400	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	5,500	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	5,500	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		4,300	4,100

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		—
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	—	
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			2,600

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001			5,500
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	4,800	5,500	5,500
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001			
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001			
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	4,550	5,200	5,200
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001			
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001			
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	5,600	6,500	6,500
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001			
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001			
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001			
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」			
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3				
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3			
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1			
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書			
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm			
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm			
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm			
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm			
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)				(単位:円)			
				阪和自動車道			
				和歌山(工)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2			
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001			
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下			
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015			
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			
1304	ずり石	200mm以下	m3				

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					大和北道路・西名阪自動車道	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	3,300	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	—	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,800	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,800	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	—	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	—	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	—	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	—	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	—	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
0403	上部路床	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,350	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	—	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	3,350	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,800	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	3,450	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		3,350	3,500

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					大和北道路・西名阪自動車道	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	—	
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	—	
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	2,250	
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	2,800	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	2,800	
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,500
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	2,500	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,000	
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,000	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001		
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	5,750	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,000	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	—	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	—	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		2,650	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	高槻市域	茨木市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路			
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001		3,050	3,500	3,500
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001				
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		3,050		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001				
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	2,500	2,750	3,150	3,150
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001				
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001				
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001		4,250	4,100	4,100
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001				
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001				
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001				
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			2,300	2,300
0403	上部路床	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」			—	—
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」				
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3					
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3				
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		5,250	4,750	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1				
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	2,500	2,750	3,150	3,150
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	—	—		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		—	—	—
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	4,000	4,250	4,500	4,500
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		—	—	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm				
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm				
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			2,500	2,250	2,250

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					新名神高速道路			
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	京田辺市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2				
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001				
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下			—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015				
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」				
1304	ずり石	200mm以下	m3					

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0101	粒度調整碎石	40-0mm(M-40)	m3	JISA5001	3,800	
0102	粒度調整碎石	30-0mm(M-30)	m3	JISA5001	3,800	
0103	粒度調整碎石	25-0mm(M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm(M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm(C-40)	m3	JISA5001	3,550	3,600
0202	クラッシャーラン	30-0mm(C-30)	m3	JISA5001	3,550	
0203	クラッシャーラン	20-0mm(C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,000	—
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,000	4,400
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	4,000	4,400
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	4,000	4,400
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」		
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3			
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,550	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm		
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	5,300	
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2		
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001		
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下		
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					第二神明道路	
					(単位:円)	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300	3,150
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001		
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001		
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	3,000	2,950
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001		
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	4,900	4,850
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001		
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	5,200	
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		—	
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3		
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1		
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	3,000	2,950
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm		
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm		
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	—	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm		
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm		
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	神戸市域	明石市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	—	—
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	4,000	
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	—	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015		
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」		
1304	ずり石	200mm以下	m3			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					山陽自動車道
					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0101	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)	m3	JISA5001	
0102	粒度調整碎石	30-0mm (M-30)	m3	JISA5001	3,300
0103	粒度調整碎石	25-0mm (M-25)	m3	JISA5001	
0104	粒度調整碎石	40-0mm (M-40)(夜間出荷)	m3	JISA5001	
0201	クラッシャーラン	40-0mm (C-40)	m3	JISA5001	3,100
0202	クラッシャーラン	30-0mm (C-30)	m3	JISA5001	
0203	クラッシャーラン	20-0mm (C-20)	m3	JISA5001	
0301	単粒度碎石	30-20mm(4号)	m3	JISA5001	4,300
0302	単粒度碎石	20-13mm(5号)	m3	JISA5001	
0303	単粒度碎石	13-5mm(6号)	m3	JISA5001	
0304	単粒度碎石	5-2.5mm(7号)	m3	JISA5001	
0401	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR10%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0402	道路用碎石(下部路床)	150mm以下 修正CBR 5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0403	上部路体	300mm以下 修正CBR 2.5%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
0501	道路用砂		m3	NEXCO「土工施工管理要(軟弱地盤処理工)」	4,400
0601	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3		
0602	保護土	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	
0603	鋼管矢板井筒基礎砂置換用及び基礎コンクリート敷砂用	粗めの山砂又は川砂	m3	土木工事共通仕様書16-7-3	
0701	客土(植物用)		m3	土木工事共通仕様書14-6-1	
0801	切込碎石	40-0mm	m3	土木工事共通仕様書	
0802	割ぐり石(河川内根固め工)		m3	150mm~200mm	
0803	ぐり石		m3	50mm~150mm	
0804	割ぐり石		m3	50mm~150mm	
0805	割ぐり石(河川内根固め工)	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	
0806	割ぐり石		m3	50mm~200mm	
0807	割ぐり石	150mm~200mm	m3	150mm~200mm	4,300
0901	粗砂(まさ土)	粘土塊、団粒、有機物、ごみ、その他有害物を含まないもの	m3		—

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(道路用骨材)					山陽自動車道
					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
1001	切込砂利路盤工	切込砂利	m3	土木工事共通仕様書「敷砂利工及び簡易舗装工」18-5-2	
1101	スクリーニングス		m3	道路用碎石 2.5~0(mm)JISA5001	3,300
1201	フィルター層		m3	砂(歩道 透水性舗装用フィルター層 t=5cm)0.075mmふるい通過量6%以下	
1301	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	40-0mm(CS-40)	m3	JIS A 5015	
1302	補強土壁裏込め	200mm以下 修正CBR 5.0%以上 スレーキング率30%以下	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1303	道路用碎石(上部路床)	100mm以下 修正CBR20%以上	m3	NEXCO「土工施工管理要領」	
1304	ずり石	200mm以下	m3		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

コンクリート用骨材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,000	4,000
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,750	4,750
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,900	
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,200	
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		—

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	4,900	5,300	5,300
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,000	5,400	5,400
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					大和北道路・西名阪 自動車道
					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	奈良市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,500
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,150
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					新名神高速道路
					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路㈱の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)	

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(コンクリート用骨材)					舞鶴若狭自動車道	
					福知山(高)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域	おおい町域
0101	コンクリート用 砕石	15-5mm	m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	3,900	4,400
0201	コンクリート用 砂		m3	NEXCO「トンネル施工管理要領(吹付けコンクリート)」	5,500	6,000
0202	高炉スラグ細骨材	10-0.15mm	m3	西日本高速道路株の施工管理要領は摘要しない(JIS規格)		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

舗装用骨材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					新名神高速道路	
					京都(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単 位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,500	3,500
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ100%	—	—
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容: 転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		—	

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					新名神高速道路	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,900	4,000
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					大和北道路・西名阪 自動車道
(単位:円)					奈良(工)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	—
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		—
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	—
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015	3,050
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	2,800
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3	—
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%	
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3		

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					新名神高速道路	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3		3,350	—
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2		
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%	—	—
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

骨材(舗装用骨材)					第二神明道路	
					(単位:円)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015		
0112	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3			
0121	粒状路盤工 下層路盤用骨材	粒度調整碎石 M-40	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2	3,300	3,150
0211	セメント安定処理路盤 上層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0221	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	高炉セメントB種	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0311	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0312	粒状路盤工 下層路盤用骨材	クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0313	セメント安定処理路盤 下層路盤用骨材	普通ポルトランドセメント	m3	土木工事共通仕様書「舗装工」13-4-2,3		
0411	粒状路盤工 上層路盤用骨材	粒度調整鉄鋼スラグ MS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ100%		
0412	粒状路盤工 上層路盤用骨材	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m3	JISA5015、配合内容:転炉スラグ90%・水砕スラグ10%		
0413	粒状路盤工 上層路盤用骨材	鉄鋼スラグ:CS-30転炉スラグ90%、水砕スラグ10%	m3			

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

・配合指定のスラグ材については、新規案件に適用する場合は供給可否について要確認。

《建設工事材料》

アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
						(単位:円)				京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTAタイプ	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,700	13,700		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,900	13,900		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,600	17,600	18,600	18,900
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	17,800	17,800	18,800	19,100
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	—	—		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	17,300	17,300		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	17,500	17,500		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,600	15,600	16,600	16,900
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,800	15,800	16,800	17,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,300	15,300	16,300	16,600
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	15,500	15,500	16,500	16,800
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		17,800	17,800		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	17,800	17,800		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	18,000	18,000		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800	17,800		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,000	18,000		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,800	17,800		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	18,000	18,000		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,700	13,700	14,700	15,000
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,900	13,900	14,900	15,200
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱				
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,700	13,700	14,700	15,000
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,900	13,900	14,900	15,200
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,400	13,400	14,400	14,700
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	13,600	13,600	14,600	14,900
0520	加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t					
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,500			
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」	13,500			
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,100	13,100	14,100	14,400

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						新名神高速道路		京都縦貫自動車道		
						(単位:円)				京都(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,300	13,300	14,300	14,600
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,900	15,900	16,900	17,200
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	16,100	16,100	17,100	17,400
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		—	—		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	17,600			
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	17,800			
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		17,600			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t					
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ 型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t					
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当				
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷				
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」				
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t					
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」	—	—		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,200	14,400
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,700	18,900
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,300	19,500
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	—	—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	18,400	18,600
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	19,000	19,200
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	16,300	16,500
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,900	17,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	18,500	18,700
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	19,100	19,300
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	18,500	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	19,100	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	14,200	14,400
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	14,800	15,000
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		14,000
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		14,600
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			—
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,400	13,600

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路	
(単位:円)							大津(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	14,200
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	16,400	16,600
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	17,000	17,200
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		—	—
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		—	—
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	—	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,900	16,100
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,500	16,700
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t			
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t			
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミクスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		—

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外。・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						版和自動車道			
						(単位:円)			
						和歌山(工)			
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		—	—
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		—	—
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」			
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」			
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		16,100	16,100
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		16,300	16,300
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t				
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」			
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷			
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,300	16,400	16,400
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		17,000	17,000
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱		16,400	16,400
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,600	16,600
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,000	16,100	16,100
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		16,300	16,300
0520	加熱アスファルト合材 大粒度アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t				
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱			
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」			
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		15,600	15,600

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						版和自動車道			
(単位:円)						和歌山(工)			
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM ^①	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		15,800	15,800
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書			
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷			
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t				
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t				
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱			
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷			
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t				
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t				
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷			
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」			
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷			
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t				
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当			
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷			
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」			
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t				
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷			
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミクスタイズ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」			
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷			

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
(単位:円)							奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格 種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,400	12,400
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,700	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		12,400
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	15,800	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	16,100	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	15,500	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	15,800	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,100	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,400	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,700	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,000	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	12,400
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,700	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—	—
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	12,400
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,700	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,100	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,400	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,000	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	11,600	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							大和北道路・西名阪自動車道	
(単位:円)							奈良(工)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	11,900	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,600	
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	14,900	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t			
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	12,000	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t			
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	高槻市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	14,300
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	14,500
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,400
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,900
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,100
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑯-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	15,600
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑱-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑱-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑱-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑱-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	11,500
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	11,500
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	11,000
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	11,200
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」	
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							新名神高速道路
(単位:円)							大阪西(事)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	高槻市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	13,500
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	13,700
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t		14,600
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	13,400
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷	
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外。・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						新名神高速道路			
						大阪東(事)			
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単位	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t				
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t				
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t				
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t		14,600		14,600
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t				
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t				
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				14,300
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t				
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t				
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t		11,000		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t				
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t				
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t				
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t				
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				15,400
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t				
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	11,300	11,300		
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t		11,000		
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t				
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t			13,500	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t				
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材						新名神高速道路				
						大阪東(事)				
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	高槻市域	枚方市域	八幡市域	門真市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書				
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷				
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t					
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t					
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱				
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷				
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t				17,600	
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t				17,600	
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷				
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」				
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷				
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t					
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		10,800		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷				11,000
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」				—
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t					
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」				
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷				

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道
(単位:円)							福知山(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTタイプ	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	舞鶴市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑪-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑪-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,300
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	16,300
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	15,900
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」	
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							舞鶴若狭自動車道
(単位:円)							福知山(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	舞鶴市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	18,500
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷	
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
(単位:円)							第二神明(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600	12,600
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」		
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	14,800	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t			
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」		
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷		
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,600	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	—	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,600	
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,300	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	12,500	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t			
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	12,400	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」		
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,000	

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							第二神明道路	
(単位:円)							第二神明(事)	
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,200	
0911	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	14,800	
0912	加熱アスファルト合材 アスカーブ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,000	
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t			
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t			
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱		
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷		
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t			
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t			
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷		
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」		
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷		
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		16,400	16,400
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当		
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷		
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」		
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		—	
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	—	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」		
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷		

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「—」: 市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASタイプ	規格種別 (別→ 参照)	単位	摘 要	三木市域
0111	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	13,200
0112	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	ストレートアスファルト(60-80)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0121	加熱アスファルト合材 表層用(タイプB)	13	ストレートアスファルト(60-80)	⑤-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0131	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,000
0132	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅰ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑧-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0141	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)	⑩-E	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	—
0150	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」	
0151	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	改質アスファルト(一般用)	⑩-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」, NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
0160	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0161	加熱アスファルト合材 表層用(密粒度)	13	改質アスファルト(一般用)	④-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0211	加熱アスファルト合材 基層用	20	ストレートアスファルト(60-80)	③-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0221	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	14,600
0222	加熱アスファルト合材 基層用	20	改質アスファルト(一般用)	③-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0230	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用	13	改質アスファルト(一般用)		t		
0240	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」	
0241	加熱アスファルト合材 FB13	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「高性能床版防水工に適合した新たな橋梁レベリング層用アスファルト混合物 設計・施工暫定要領」夜間出荷	
0311	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	17,100
0312	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0317	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
0318	加熱アスファルト合材 砕石マッシュク混合物	13	改質アスファルト(一般用)	⑬-C	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
0401	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0402	加熱アスファルト合材 密粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0403	加熱アスファルト合材 細粒度アスファルト混合物(13)	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0411	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	13,200
0412	加熱アスファルト合材 密粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0511	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0512	加熱アスファルト合材 粗粒度	20	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
0520	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t		
0611	加熱アスファルト合材 開粒度	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	アスファルト舗装要綱	
0711	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」	
0811	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」	12,600

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

生アスファルト購入合材							山陽自動車道
(単位:円)							神戸(高)
規格No	材 料 名	最大 粒径	ASTM	規格種別 (別→ 参照)	単 位	摘 要	三木市域
0812	加熱アスファルト合材 安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)	①-A	t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	12,800
0911	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書	15,400
0912	加熱アスファルト合材 アスカープ用	5	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO土木工事共通仕様書 夜間出荷	15,600
1011	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	ストレートアスファルト(60-80)、はく離防止剤添加		t		
1012	加熱アスファルト合材 高耐久アスファルト安定処理路盤用	40	改質アスファルト(一般用)		t		
1111	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱	
1112	加熱アスファルト合材 ポリマー改質アスファルトH型	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	アスファルト舗装要綱 夜間出荷	
1301	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	20			t		
1302	加熱アスファルト合材 ポーラスアスファルト混合物	13			t		
1401	加熱アスファルト合材 表層用(高機能Ⅱ)	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」、NEXCO「高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物の設計・施工に関する手引き」夜間出荷	
1501	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」	
1502	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	30	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1504	加熱アスファルト合材 表層用(タイプA)	13	改質アスファルト(一般用)		t	NEXCO「舗装施工管理要領」夜間出荷	
1507	加熱アスファルト合材 開粒度	13	高粘度改質アスファルト(一般用)		t		
1508	加熱アスファルト合材 歩道透水性	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	開粒度アスファルト混合物(13)相当	
1509	加熱アスファルト合材 半たわみ性舗装用	13	ストレートアスファルト(60-80)		t	NEXCO「半たわみ性舗装設計施工マニュアル」夜間出荷	
1510	加熱アスファルト合材 橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物(BGL)	13	標準アスファルト量:9.5%		t	NEXCO「橋梁レベリング層用ゲースアスファルト混合物 設計・施工管理要領」	
1512	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t		
1513	加熱アスファルト合材 密粒度ギャップアスファルト混合物(20)	20	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	
1516	加熱アスファルト合材 高弾性上層路盤用混合物	20	ストレートアスファルト(60-80)(硬質特殊添加剤レミックスタイプ)		t	NEXCO「高弾性上層路盤用混合物 設計・施工管理要領」	
1517	加熱アスファルト合材 大粒径アスファルト混合物	25	改質アスファルト(一般用)		t	夜間出荷	

注1) 有料道路の料金は含まない。
 ・空白は調査対象外、・「-」: 市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生骨材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				(単位:円)	新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					京都(事)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,750	1,750	2,100	2,300
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3					
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550	1,900	2,100
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,550	1,550	1,900	2,100
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,550	1,550	1,900	2,100
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,550	1,550	1,900	2,100
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用				
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3					

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材					新名神高速道路	
					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,100	2,300
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)		2,300
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	2,100	2,300
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				(単位:円)			
				阪和自動車道			
				和歌山(工)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3				
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3				
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3				
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,850	2,550	2,550
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)			
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用			
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用			
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用			
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し			
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用			
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3				

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				大和北道路・西名阪自動車道		
				(単位:円)		
				奈良(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,650	1,650
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	—	—
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,650	1,650
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	—	—
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	—	
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	—	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	—	
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材					新名神高速道路	
					大阪西(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域	茨木市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,000	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200	1,200
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,200	
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				(単位:円)	新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			—	—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		2,150	1,750	1,750	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			—	—	
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,350	1,550	1,550	
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,350	1,550	1,550	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550	1,050
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,350	1,550	1,550	1,050
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		—	—	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し				
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用				
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3					

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				舞鶴若狭自動車道		
				(単位:円)		
				福知山(高)		
規格No	骨材名称	規格	単位	摘要	舞鶴市域	おおい町域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3			
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,200	2,950
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	2,200	
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	2,200	2,950
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用		
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用		
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材				第二神明道路		
				(単位:円)		
				第二神明(事)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		—	—
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—	—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		—	—
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,400	1,400
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,400	1,400
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	—	—
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し		
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用		
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3			

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に扁平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生骨材					山陽自動車道
					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0101	再生粒度調整碎石	RM-40	m3		
0102	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		—
0103	再生粒度調整碎石	RM-25	m3		
0201	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,600
0202	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)	1,600
0203	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)	m3	再生路盤用	1,600
0204	再生クラッシャーラン	30-0mm(RC-30)	m3	再生路盤用	1,600
0205	再生クラッシャーラン	40-0mm(RC-40)(夜間出荷)	m3	再生路盤用	
0207	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	
0208	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3	プラント再生舗装技術指針(日本道路協会) 工場渡し	
0209	再生砂	RC-10	m3	埋戻し用	
0210	再生粒度調整碎石	RM-30(夜間出荷)	m3		—

注1) 再生骨材の品質は、適当な粒度を有し、極端に偏平な石、細長い石片、有機物を有害量含まないものとし、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)(建設省)平成6年4月」によるものとする。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

《建設工事材料》

再生アスファルト合材

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					(単位:円)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		11,700	11,700	12,700	13,000
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,900	11,900	12,900	13,200
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		13,600	13,600	14,600	14,900
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	13,800	13,800	14,800	15,100
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		11,700	11,700	12,700	13,000
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,900	11,900	12,900	13,200
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		11,400	11,400	12,400	12,700
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,600	11,600	12,600	12,900
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	—	—	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		12,700	12,700	13,700	14,000
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		12,900		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			—		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	—		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	—		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		11,100	11,100		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	11,300	11,300		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		—			
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		—			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		京都縦貫自動車道	
					(単位:円)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	城陽市域	宇治田原町域	亀岡市域	南丹市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷				

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
(単位:円)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		12,700	12,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t			
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		12,700	12,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	13,300	13,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t			—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		12,300	12,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	12,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		13,200	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路	
(単位:円)					大津(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大津市域	甲賀市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t			
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					阪和自動車道		
(単位:円)					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		—	—	—
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t				
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—	—
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t				
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t				
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t				
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷			
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t				
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t				
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t				
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t				
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷			
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t				
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷			
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t				
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t				

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					(単位:円)		
					阪和自動車道		
					和歌山(工)		
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	印南町域	みなべ町域	田辺市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t				
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷			
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷			
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷			

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道	
(単位:円)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,900	10,900
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	11,200	
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		12,500	
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	12,800	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,900	10,900
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,200	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—	
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,900	
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,500	11,500
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,800	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		—	
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		—	
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	—	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		10,100	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	10,400	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					大和北道路・西名阪自動車道	
(単位:円)					奈良(工)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	大和郡山市域	奈良市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	—	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,800
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,000
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,000
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,500
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	9,700
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		10,400
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路
(単位:円)					大阪西(事)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	高槻市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラン
ト再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路			淀川左岸線延伸部
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		9,800	11,700	11,700	
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷				
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t					
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷		13,800		
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		9,800	11,700	11,700	9,800
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		11,900		
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t					
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		—			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		9,500	11,400	11,400	
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷		11,600		
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t			—	—	
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t			12,700	12,700	
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t					
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t					
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷				
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			11,100	11,100	
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷				
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t					
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t					

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					新名神高速道路		淀川左岸線延伸部	
					(単位:円)			
					大阪東(事)			
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	枚方市域	八幡市域	京田辺市域	門真市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t					
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷				
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷				
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷				

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		14,300
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	14,500
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		14,300
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	14,500
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		13,900
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	14,100
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		14,900
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	15,100
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					舞鶴若狭自動車道
(単位:円)					福知山(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	舞鶴市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「-」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
(単位:円)					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600	10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800	10,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		12,600	12,600
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	12,800	12,800
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600	10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	10,800	10,800
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—	—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t			
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300	10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,500	10,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		—	—
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200	11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t			
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t			
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷		
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t			
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷		
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t			
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t			

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					第二神明道路	
					第二神明(事)	
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	神戸市域	明石市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		—	—
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷		
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷		
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	—	—

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラント再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					山陽自動車道
					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
0111	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t		10,600
0112	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,800
0121	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t		
0122	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	
0131	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		10,600
0132	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0211	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t		—
0311	再生加熱アスファルト合材	再生高機能アスファルト混合物(13)	t		
0411	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t		10,300
0412	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	夜間出荷	10,500
0421	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t		
0422	再生加熱アスファルト合材	再生粗粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	
0511	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t		11,200
0512	再生加熱アスファルト合材	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	11,400
0711	再生加熱アスファルト合材	再生レベリング層(13)	t		
0811	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t		
0812	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(40)	t	夜間出荷	
0821	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t		
0822	再生加熱アスファルト合材	再生アスファルト安定処理(25)	t	夜間出荷	
0911	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 20	t		
0921	再生加熱アスファルト合材	再生ポーラスアスファルト混合物 13	t		

土木工事設計材料単価表(令和7年1月)

再生加熱購入アスファルト合材					山陽自動車道
(単位:円)					神戸(高)
規格No	骨材名称	規 格	単位	摘 要	三木市域
1011	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t		
1012	再生加熱アスファルト合材	再生開粒度アスファルト混合物 13	t	夜間出荷	
1013	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	t	夜間出荷	—
1014	再生加熱アスファルト合材	再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20) 改質Ⅱ	t	夜間出荷	

注1) 再生加熱アスファルト合材の品質基準は、「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」及び「プラン
ト再生舗装技術指針(日本道路協会)」によるものとする。

注2) 有料道路の料金は含まない。

・空白は調査対象外。・「—」:市場性が無く単価設定なし。